



# masteroil MULTI ATF

## Beskrivelse

masteroil MULTI ATF er en højtydende HC-syntetisk gearolie. Den er designet til at give bedre afløbsmuligheder. Den indeholder HC-syntetiske basisolier af høj kvalitet og avanceret additivteknologi. Den er velegnet til brug i automatgear i både tunge lastbiler og busser.

## Anvendelse

masteroil MULTI ATF er en multifunktionel ATF, der kombinerer kravene i de mest almindelige specifikationer fra amerikanske, europæiske og japanske producenter.

## Typiske kendetegn

Egenskab	Metode	Enhed	Værdi
Tæthed ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,848
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	42,0
Kinematisk viskositet ved 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	8,4
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	181
Flydepunkt	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield viskositet ved -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	18000
Farve	-	visuel	rød

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

## Specifikationer

- Allison C4 / TES 295
- DAIMLER TRUCK DTFR 13C140 / DTFR 13C150 / DTFR 13C170
- Ford WSS-M2C195-A
- GM DEXRON III-G
- MAN 339 V1 / 339 V12 / 339 V2 / 339 Z12 / 339 Z3/V3
- MB 36.6 / 236.7 / 236.8 / 236.9
- Voith 150.014524.xx / H55.6335xx / H55.6336xx
- Volvo STD 1273,40 (97340) / STD 1273,41 (97341) / STD 1273,42 (97342)
- ZF TE-ML 03D / TE-ML 04D / TE-ML 14C / TE-ML 16M / TE-ML 16S / TE-ML 20C / TE-ML 25C

## Fordele

Beskyttelse mod slitage: tydeligt længere levetid af gearkassen. Friktionsegenskaber: meget rolige koblingsprocesser uden vibrationer.

Længere olielevetid: fremragende temperatur- og oxidationsstabilitet.

## Bemærk

masteroil MULTI ATF er ikke egnet til brug i DCT-/DSG- (dobbelt kobling) eller CVT-(trinløse automatiske) gearkasser.

## Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:

- 1 liter
- 5 liter
- 30 liter
- 60 liter