



masteroil C-Tec Power 10W-40

Beschreibung

masteroil C-Tec Power 10W-40 ist ein HC-Synthese Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, hoch verfeinerten Grundölen basiert. Dieses Öl ist ein hoch entwickeltes Motoröl, das speziell darauf ausgelegt ist die Anforderungen der ACEA A3/B4-08 und der Norm Euro 4 zu erfüllen. Es zeichnet sich unter anderem durch geringe Aschebildung und hohe Alterungsbeständigkeit aus.

Anwendung

masteroil C-TecPower 10W-40 ist besonders geeignet für Fahrzeuge mit Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Es wird für Fahrzeuge ohne Wartungsintervallverlängerung eingesetzt. Das moderne Konzept von masteroil C-Tec Power 10W-40 ermöglicht ein weites Einsatzspektrum und gewährleistet sicheren Betrieb unter allen Betriebszuständen.

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ ml	0,866
Kinematische Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² / s	91,0
Kinematische Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² / s	13,8
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	155
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8,3
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-39
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	220
CCS-Viskosität bei -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Sulfatasche COC	ASTM D874	Mass %	1,0

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neusten technischen Entwicklungen profitieren können.

Spezifikationen

- ACEA A3/B3-16; A3/B4
- API SN/CF
- Fiat 9.55535-G2 / D2
- MB 229.1
- Renault RN 0700 / RN 0710
- VW 501 01 / 505 00

Vorteile

Umfassender Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors.

Dieses Produkt ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:

- 0,5 Liter
- 5 Liter
- 60 Liter
- 206 Liter
- lose Ware