



# masteroil HLP 68

## Beschreibung

masteroil HLP 68 ist ein Hydrauliköl, das Zusätze zur Verhinderung von Korrosion, Verschleiß und Reibung enthält. masteroil HLP 68 beinhaltet Wirkstoffe, die für eine saubere Hydraulik sorgen. masteroil HLP 68 ist ein hochbelastbares Mehrzweckschmieröl, welches das Verhalten im Mischreibungsgebiet verbessert und dadurch die Reibung bzw. Reibschwingungen infolge von Haftschlupf verhindert. Hervorzuheben ist das gute Korrosionsschutz-, Reinigungs- und Schlammtragevermögen. masteroil HLP 68 übertrifft die Anforderungen an Hydrauliköle HLP gemäß DIN 51524 Teil 2 für Hydrauliken.

## Typische Kennwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ ml	0,884
Kinematische Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	69
Kinematische Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	8,7
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	97
Stockpunkt	ASTMD 6892	°C	-27
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	230

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

## Spezifikationen

- AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691
- ASTM D6158 HL, HM
- BOSCH REXROTH RDE 90235
- Chinese Standard GB 11118.1 L -HL,L-HM
- Cincinnati MACHINE P-69 (ISO 68)
- DANIELI 0.000.001 Rev.15 TYP 10/11
- DENISON HF-0, HF-1, HF-2
- DIN 51524 Part 2
- EATON Brochure 03-401-2010 /E-FDGN-TB002-E
- EATON Vickers I-286-S / M-2950-S
- GM LS2 AW hyd.oil
- ISO 6743-4, HM; 11158, HM
- JCMAS HK P041
- SAE MS1004
- US STEEL 126
- ZF TE-ML 07H

## Vorteile

Verschleiß- und Oxidationsstabilität: herausragender Schutz.

Schaumbildungsschutz: hervorragender Schaumbildungsschutz

Temperaturstabilität: adäquate Viskositätsstabilität.

## Dieses Produkt ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:

- 5 Liter
- 60 Liter