



masteroil MTF SAE 75W-90

Beskrivelse

Masteroil MTF SAE 75W-90 er et delvist syntetisk smøremiddel baseret på nøje udvalgte, højraffinerede basisolier. Dette ultrahøjtryksmøremiddel er designet til differentialgear med begrænset slip og spærredifferentialer, der kræver smøremidler med lav viskositet.

Anvendelse

masteroil MTF SAE 75W-90 bruges som en multifunktionel transmissionsolie i konventionelle gear- og akseltransmissioner i personbiler, lastbiler, terrængående køretøjer og arbejdsmaskiner. På grund af dens specielle additivsammensætning kan den også bruges i akseldrev med differentialgear. Den er velegnet til SAE 75W90- og 75W85-anvendelser.

Typiske kendetegn

Egenskab	Metode	Enhed	Værdi
Tæthed ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,873
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm ² / s	86,1
Kinematisk viskositet ved 100 °C	ASTM D445	mm ² / s	14,4
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	174
Flydepunkt	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield viskositet ved -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	130000
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	>185

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

Specifikationer

- MIL-L 2105 C / D

Fordele

Beskyttelse mod slitage: tydeligt længere levetid af gearkassen. Friktionsegenskaber: meget rolige koblingsprocesser uden vibrationer.

Længere olielevetid: fremragende temperatur- og oxidationsstabilitet.

Bemærk

masteroil MTF SAE 75W-90 er ikke egnet til brug i multispeed automatgear, i DCT/DSG-transmissioner med dobbelt kobling, der kører i olieblad, eller CVT-(trinløse automat-) gear.

Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:

- 1 liter
- 5 liter
- 30 liter
- 60 liter