



masteroil

masteroil MULTI ATF FE

Beschrijving

Deze HC-synthese-versnellingsbakolie is een versnellingsbakolie die bij de zwaarste gebruiksomstandigheden een perfecte werking garandeert. Het is speciaal ontworpen voor aanzienlijk langere verversingsintervallen. De olie bestaat uit hoogwaardige synthetische basisoliën en is geschikt voor automatische versnellingsbakken van zowel vrachtwagens als versnellingsbaksystemen van zware vrachtwagens en bussen.

Toepassingen

Deze versnellingsbakolie is ontworpen voor lange verversingsintervallen in automatische versnellingsbakken van vrachtwagens en bussen, maar ook in versnellingsbakken van bedrijfsvoertuigen en andere zware toepassingen.

Karakteristieken Eigenschappen	Methode	Eenheid	Waarde
Dichtheid bij 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,844
Kinematische viscositeit bij 40°C	ASTM D445	mm ² /s	38,7
Kinematische viscositeit bij 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7,3
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	158
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-54
Brookfield viscositeit bij -40°C	ASTM D2983	mPa.s	15400
Kleur	VISUEEL		RED

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

Specificaties

VOITH H55.6335xx

Aisin Warner AW-1 / JWS 3324/ AW-2

Allison C4;

BMW 83 22 0 397 114 / 83 22 9 407 858 / 83222152426 / 83 22 2 305 397 / 83222167718 / L 12108 / ATF 3 / M-1375.4

Chrysler 68157995AA

Fiat 9.55550-AV2 / AV5

Ford MERCON LV / SP

Ford WSS-M2C924-A / WSS-M2C938-A / WSS-M2C195-A

GM Dexron HP / Dexron VI

Honda DW1

Hyundai NWS-9638 T5 / SPH-IV / SP-IV

Isuzu WSI

Jaguar 02JDE26444

Land Rover LR023288

Mazda FZ

MB 236.12 / 236.41

Mitsubishi ATF J3

Nissan Matic-S

Tesla ATF9/EDF2

Toyota Auto Fluid WS

VW G 055 005 / 162 / 540 / G 060 162

Voordelen

Wrijvingseigenschappen: zeer rustig schakelen zonder trillen

Slijtagebescherming: aanzienlijk langere levensduur van de versnellingsbak

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit

Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

1 liter

5 liter

30 liter

60 liter

[masteroil.com](https://www.masteroil.com)

08_2023

masteroil GmbH | Stockholmer Allee 30 b | D – 44269 Dortmund| info@masteroil.com