



masteroil

masteroil Multi Truck 5W-30

Beschrijving

masteroil Multi Truck 5W-30 is gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën en voldoet ook aan de hoogste prestatie-eisen voor grote vrachtwagens. De formule bevat een ultramoderne wrijvingsverbetering voor een lager brandstofverbruik.

Gebruik

masteroil Multi Truck 5W-30 wordt aanbevolen voor Euro-V motoren en de meeste Euro VI motoren. Perfect compatibel met alle nabehandelingssystemen en -installaties (EGR, SCR, DPF enz.) in combinatie met zwavelarme diesel (max. 50 ppm).

Karakteristieken

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,856
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68,9
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11,8
Viscositeitsindex	ASTM D-7042	-	168

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

Vrijgaves

- Scania LDF-4
- MAN M 3677
- MAN M 3777

Specificaties

- ACEA E4 / E6 / E7 / E8 / E9 / E11
- API CI-4 / CI-4+ / CJ-4 / CK-4 / SN
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20077 / CES 20081 / CES 20086
- DAF Extended Drain / PSQL 2.1 E / PSQL 2.1 E LD
- DAIMLER TRUCK DTFR 13D110 / DTFR 15C100 / DTFR 15C110 / DTFR 15C120
- Detroit Diesel DFS 93K218 / 93K222
- Deutz DQC IV-10 LA / DQC-IV-10 / DQC-IV-18 LA / TTCD
- Ford WSS-M2C213-A1
- IVECO 18-1804 Classe TFE / 18-1804 Classe TLS E6 / 18-1804 Classe TLS E9JASO DH-1-17 / DH-2-17 / DL-0-17
- JASO DH-1-17 / DH-2-17 / DL-0-17
- MACK EO-M PLUS / EO-N / EO-N Premium Plus / EO-O Premium Plus / EO-S 4.5MAN 3271-1 / 3477 / 3575 / 3775
- MAN M3271-1 / M3277 / M3477 / M3575 / M3691 / M3775
- MB 228.31 / 228.5 / 228.51 / 228.52 / 235.28
- MTU Oil Category 2.1 / Oil Category 3 / Oil Category 3.1
- RENAULT RGD / RLD / RLD-2 / RLD-3 / RLD-4 / RXD
- Scania LDF-3
- Voith Retarder Oil Class B
- Volvo VDS-3 / 4 / 4.5

Voordelen

Nabehandlingsbescherming: volledige bescherming van het nabehandelingssysteem. Uitgebreide motorbescherming: uitermate schone motor met een lange levensduur. Brandstofefficiëntie: minder brandstofverbruik en lage CO2-emissies.

Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

[masteroil.com](https://www.masteroil.com)

04_2024

masteroil GmbH | Stockholmer Allee 30 b | D – 44269 Dortmund | info@masteroil.com

