



masteroil ATF DCG

Beschrijving

masteroil ATF CVT is een HC-synthetisch smeermiddel dat is gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën. Het product is speciaal ontwikkeld voor de in de tegenwoordige personenauto's gemonteerde dubbelkoppelingversnellingsbakken (DCT) en zorgt voor een probleemloze werking van dergelijke versnellingsbakken.

Gebruik

masteroil ATF DCG is voornamelijk bestemd voor DSG-versnellingsbakken van VAG, maar kan ook worden gebruikt voor andere 6-traps dubbelkoppelingversnellingsbakken, zoals Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC SST, Volvo Powershift of 7-traps BMW Drivelogic. Dit product is niet bedoeld voor droge koppelingen van VW DSG type 0AM, 02M, 02Q en 02S.

Karakteristieken

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,849
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	38,0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7,5
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	170
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	198
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-50
Brookfield viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	11110

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

Specificaties

- BMW DCTF-1 / MTF LT-5
- Chrysler 68044345EA
- Ferrari TF DCT-F3
- Fiat 9.55550-MZ6 / -DA11
- Ford WSS-M2C936-A
- MB 236.21 / 236.25 / 239.21
- Mitsubishi Diamond Queen SSTF-1
- NISSAN 999MP-6TRT00P / R35 Special
- Porsche 999.917.080.01 / 000.043.20 / 000.043.207.29 / 000.043.207.30
- PSA 9734 S2
- Renault BOT 450 EDC 6-Speed
- Toyota JWS 2271
- Volvo BOT341 #1161838 / 1161839
- VW G 052 182 / -513 / -529
- VW G 055 529
- VW G 060 726
- VW G 070 726
- VW TL 52 182



masteroil

Voordelen

Slijtagebescherming: aanzienlijk langere levensduur van de versnellingsbak.

Wrijvingseigenschappen: zeer rustig schakelen zonder trillen.

Langere levensduur van de olie: uitstekende temperatuur- en oxidatiestabiliteit.

Opmerkingen

masteroil ATF DCG is niet geschikt voor gebruik in getrapte automatische of CVT-(traploze automaat)versnellingsbakken.

Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 1 liter
- 30 liter
- 60 liter
- onverpakt