



# masteroil ZHM FLUID

## Beskrivelse

Masteroil ZHM FLUID er et syntetisk HC-smøremiddel baseret på nøje udvalgte basisolier af meget høj kvalitet. Som en multifunktionshydraulikolie til alle hydrauliske kredsløb og et temperaturområde på -40 °C til 130 °C tilbyder dette produkt et meget højt viskositetsindeks, usædvanlig oxidationsstabilitet og gode skumdæmpende og rustbeskyttende egenskaber. Den indeholder et specielt additiv, der reducerer friktion og støj i hydrauliske pumper.

## Anvendelse

Denne multifunktionsvæske er beregnet til følgende anvendelser: hydrauliske affjedringer, vibrationsdæmpere, hydrostatisk styresystemer, centrale hydrauliske kredsløb, servostyringer og niveaureguleringer. Den er også velegnet til hjulophæng og ratsystemer i MAN-lastbiler.

## Typiske kendetegn

Egenskab	Metode	Enhed	Værdi
Tæthed ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,823
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	21,2
Kinematisk viskositet ved 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	6,3
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	322
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	156
Flydepunkt	ASTM D6892	°C	-54
Brookfieldviskositet ved -40°C	ASTM D2983	mPa.s	840
Farve	visuel	-	grøn/green

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

## Specifikationer

- Bentley RH 5000
- BMW 82110148132 / 82111468041 / 83290429576
- CHF 11S / 202
- Chrysler MS 11655; Chrysler MS 5931
- DAIMLER TRUCK DTFR 31B120
- DIN 51524 T3
- Fendt X902011622
- Fiat 9.55550-AG3 / SA1 / 14621616 / F005.F98
- Ford WSS-M2C204-A
- GM 9985835
- Hyundai PSF-4
- ISO 7308
- MAN M 3289
- MB 001989240310/ 001989240312 / 343.0 / 345.0 / Q1320001
- Opel GM 1940715 / GM 1940766
- Porsche 000.043.203.33/000.043.206.56
- PSA 9979 A4 / S71 2710
- Saab 3032380, 9-3 power steering, 9-5 power steering
- SUZUKI 99000M24121-135 / AMT Actuator Fluid
- Volvo 1161529/30741424
- VW TL 52 146 / G002 000 / G004 000
- ZF TE-ML 02K / TE-ML 09B



masteroil

#### **Fordele**

Flydepunkt: fremragende egenskaber ved lave temperaturer

#### **Bemærk**

masteroil ZHM FLUID må ikke blandes med glykol- eller silikonebaserede væsker (f.eks. bremsevæsker DOT 3/4/5.1 eller DOT 5).

#### **Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:**

- 1 liter

masteroil.com

masteroil GmbH | Stockholmer Allee 30 b | D – 44269 Dortmund | info@masteroil.com