



masteroil

masteroil V-Tec Premium C5 0W-20

Beskrivelse

masteroil V-Tec Premium C5 0W-20 er en højtydende motorolie specielt udviklet til moderne otto-, diesel- og hybridmotorer baseret på en særlig sammensætning af HC-syntetiske olier og fuldsyntetiske PAO'er (poly-alfa-olefiner) til især at opfylde Opel-specifikationen OV0401547. Med sin reducerede viskositet er den med til at spare brændstof og dermed reducere driftsomkostningerne.

Anvendelse

masteroil V-Tec Premium C5 0W-20 giver omfattende beskyttelse til en række moderne diesel- og benzinmotorer, hvad enten de er udstyret med udstødningsefterbehandlingssystemer eller ej. Den kan bruges sammen med nye typer brændstof, såsom biobrændstoffer og ethanolbaserede brændstoffer. Den nye API SN Plus-specifikation viser kompatibiliteten af vores V-Tec Premium C5 0W-20 med meget brændstofeffektive GDI-motorer, hvor olien forhindrer, at LSPI skader motorens komponenter. Med denne motorolie kan nogle af de mest moderne motorer opnå deres ønskede effektivitet, hvilket bekræftes af overholdelsen af specifikationerne MB 229.71 og BMW Longlife-17FE+.

Typiske kendetegn

Egenskab	Metode	Enhed	Værdi
Tæthed ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,845
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	40,64
Kinematisk viskositet ved 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8,06
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	176
Basisnummer (HCIO4-metode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7,7
Flydepunkt	ASTM D8692	°C	-57
Sulfataske	ASTM D874	Masse %	0,6

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

Godkendelser

- BMW Longlife-17 FE+
- MB-Freigabe 229.71
- Opel OV0401547-A20
- Volvo VCC RBS0-2AE

Specifikationer

- ACEA C5/ C6
- API SN PLUS / SN/RC / SP / SP/RC
- BMW LONGLIFE 14FE+
- Chrysler MS 12145
- Fiat 9.55535-CR1 / -DM1/ -DSX/ -GSX
- Ford WSS-M2C945-A / -B1
- Ford WSS-M2C946-A / -B1
- Ford WSS-M2C947-A / -B1
- Ford WSS-M2C962-A1
- GM DexosD®
- ILSAC GF-5 / - GF-6A
- Jaguar-Land Rover STJLR.03.5006
- Jaguar-Land Rover STJLR.51.5122
- MB 229,72

Desuden anbefales dette produkt, når følgende påfyldningsforskrifter er påkrævet

- Acura
- Aston Martin
- Buick
- Cadillac
- Chevrolet
- Dodge
- GMC
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Jeep

- Kia
- Lexus
- Lincoln
- Mazda
- MG
- Mitsubishi
- Nissan
- Perodua
- Roewe
- Scion
- Subaru
- Suzuki
- Tata
- Tianjin
- Toyota

Fordele

Brændstofeffektivitet: lavt brændstofforbrug og lave CO2-emissioner. Kold start: fremragende flydeevne ved lave temperaturer.

Efterbehandlingsbeskyttelse: allroundbeskyttelse af efterbehandlingssystemet.

Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:

- 0,5 liter
- 5 liter
- 30 liter
- 60 liter
- 206 liter
- Løs vare