



masteroil

# masteroil C-Tec Power 5W-40

## Beskrivelse

masteroil C-Tec Power 5W-40 er en højtydende motorolie baseret på HC-synteseolie med en bred vifte af anvendelser. Dens høje ydeevne er resultatet af samspillet mellem de udvalgte basisolier og moderne additiver.

## Anvendelse

masteroil C-Tec Power 5W-40 er specielt udviklet til at dække behovene af moderne benzin- og dieselmotorer. Den er særlig velegnet til køretøjer med otto- og dieselmotorer med og uden turboopladning og bruges til køretøjer uden forlængede vedligholdelsesintervaller. Dens moderne koncept muliggør et bredt brugsspektrum og garanterer sikker drift under alle driftstilstande.

## Typiske kendetegn

Egenskab	Metode	Enhed	Værdi
Tæthed ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,858
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	86,0
Kinematisk viskositet ved 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14,4
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	175
Basisnummer (HCIO4-metode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10,5
Flydepunkt	ASTM D6892	°C	-45
CCS-viskositet ved -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6100
Sulfataske	ASTM D874	Masse %	1,27
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	220

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

## Udgivelser

- Mb-udgivelse 229.3
- VW 502 00 / 505 00
- Porsche A40

## Specifikationer

- ACEA A3/B3
- ACEA A3/B4
- API CF / SN
- BMW Longlife-01
- Fiat 9.55535-H2 / 9.55535-M2 / 9.55535-Z2
- MB 226.5
- Opel GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025
- PSA B71 2296
- Renault RN 0700 / 0710

## Fordele

Efterbehandlingsbeskyttelse: Allroundbeskyttelse af efterbehandlingssystemet.

Omfattende motorbeskyttelse: fremragende renhed og motorlevetid.

## Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:

- 0,5 liter
- 5 liter
- 60 liter
- 206 liter
- løs vare

masteroil.com

