



masteroil C-Tec Power Special Longlife III 0W-30 masteroil

Beschrijving

masteroil C-Tec Power Special Longlife III 0W-30 is speciaal ontwikkeld voor moderne otto- en dieselmotoren in personenauto's met uitlaatgasnabehandeling (dieselroetfilter = DPF), turbo en verlengd onderhoudsinterval en is gebaseerd op hoogwaardige en zorgvuldig geselecteerde basisoliën. De geoptimaliseerde viscositeitsklasse garandeert optimale slijtagebescherming, zelfs bij de laagste buitentemperaturen. Deze motorolie is een Mid-SAPS-olie die voldoet aan de emissierichtlijnen Euro IV en Euro V en het dieselroetfilter beschermt. Met deze viscositeitsklasse kan aantoonbaar meer brandstof worden bespaard dan met de klasse 5W-30.

Gebruik

masteroil C-Tec Power Special Longlife III 0W-30 is achterwaarts compatibel. 504.00 en 507.00 vervangen alle voorgaande VW-specificaties (502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 506.00 en 506.01) voor alle voertuigen van Volkswagen AG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) met verlengd olieintervall (30.000 km resp. 2 jaar) vanaf bouwjaar 2007. Let op: deze olie wordt niet aanbevolen voor V10 TDI- en 5-cilinder 2.5 TDI-motoren met een bouwjaar vóór 2007 waarbij specificatie 506.01 moet worden gebruikt. Voor de eerste generatie motoren met pompverstuivers moet specificatie 505.01 worden gebruikt.

Karakteristieken

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,842
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	59,0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11,7
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	197
Basegetal (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8,3
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-48
Kleur	visueel		bruin

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

Vrijgaves

- VW 504 00/507 00
- BMW LONGLIFE-04
- MB-Freigabe 229.51

Specificaties

- ACEA C2 / C3
- API SN
- Fiat 9.55535-DS1 / -GS1 / -S3
- MB 229.31
- Porsche C30

Voordelen

Nabehandelingsbescherming: volledige bescherming van het nabehandelingssysteem. Uitgebreide motorbescherming: uitermate schone motor met een lange levensduur. Brandstofefficiëntie: minder brandstofverbruik en lage CO₂-emissies.

Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 0,5 liter
- 5 liter
- 30 liter
- 60 liter
- onverpakt