



masteroil ATF CVT

Beskrivelse

masteroil ATF CVT er et HC-syntetisk smøremiddel baseret på nøje udvalgte basisolier af meget høj kvalitet og udviklet til brug i de fleste CVT-transmissioner. Den er velegnet til trinløse transmissioner med pushbelts af stål eller kæder. Olien giver en førsteklasses beskyttelse mod slid og har stabile friktionsegenskaber.

Anvendelse

OEM'er anbefaler specifikke CVT-olier til deres transmissioner. Ved hjælp af omhyggelig koordinering af basisolier og moderne additiver er det blevet muligt at formulere denne olie, som opfylder kravene fra europæiske og japanske CVT-producenter.

Typiske kendetegn

Egenskab	Metode	Enhed	Værdi
Tæthed ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,848
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32,9
Kinematisk viskositet ved 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7,1
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	187
Flydepunkt	ASTM D6892	°C	-54
Brookfield viskositet ved -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	10600

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

Specifikationer

- Audi TL 52180
- BMW 83 22 2 344 207 / ATF5 / EZL799 / EZL799A
- Daihatsu AMIX CVTF DFE / AMIX CVTF-DC
- Dodge NS-2/CVTF+4
- Ford MERCON C / WSS-M2C928-A / WSS-M2C933-A
- FUJIYUUKO i-CVTF-FG
- GM SATURN DEX-CVT / CVTF Green2
- Honda HMMF (No Start Clutch) / HCF-2
- Hyundai SP-CVT 1
- Jeep NS-2/CVTF+4
- Kia SP-CVT 1
- Mazda CVTF 3320
- MB CVT 28 / 236.20
- Mini EZL799 / EZL799A / ZF CVT V1
- Mitsubishi CVTFJ-1
- Nissan NS-1 / -2 / -3 / MaticW
- Punch EZL 799 / EZL 799A
- Renault ELFMATIC
- Subaru e-CVTF
- Suzuki CVTF 3320
- Toyota TC / CVT FE
- Volvo CVT 4959
- VW G052 180 / G052 516



masteroil

Fordele

Beskyttelse mod slitage: tydeligt længere levetid af gearkassen. Friktionsegenskaber: meget rolige koblingsprocesser uden vibrationer.

Længere olielevetid: fremragende temperatur- og oxidationsstabilitet.

Bemærk

masteroil ATF CVT er ikke egnet til brug i hybrid-CVT'er (Honda/Ford), DCT/DSG- (dobbeltkoblingsgearkasser) eller gearkasser med automatiske trin.

Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:

- 1 liter
- 5 liter
- 30 liter
- 60 liter