



# masteroil C-Tec Power Longlife III 5W-30

masteroil

## Beschreibung

masteroil C-Tec Power LL3 5W-30 wurde speziell für moderne Pkw Otto- und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung (Dieselpartikelfilter = DPF), Turboaufladung und verlängertem Wartungsintervall entwickelt. Es basiert auf einer speziellen Zusammensetzung aus Mid SAPS-Öl, das den Emissionsrichtlinien Euro 4 und Euro 5 entspricht und den Dieselpartikelfilter schützt.

## Anwendung

masteroil C-Tec Power LL3 5W-30 kann entsprechend der Herstellervorschriften in Fahrzeugen mit Benzin- und Dieselmotoren eingesetzt werden. In BMW-Fahrzeugen ist es rückwärtskompatibel zu den früheren Spezifikationen BMW Longlife-01/98. Innerhalb des VW-Konzerns kann es als Sortenrationalisierungsprodukt in fast allen Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Longlife-Service eingesetzt werden und ist abwärtskompatibel. die 504.00 und 507.00 ersetzen alle vorherigen VW-Spezifikationen (502.00; 503.00; 503.01; 505.00; 506.00 und 506.01. Hinweis: Dieses Öl wird für V10 TDI- und Fünfzylinder-2.5 TDI-Motoren mit einem Baujahr vor 2007, bei denen die Spezifikation 506.01 zur Anwendung kommt, nicht empfohlen. Motoren der ersten Generation mit Pumpeninjektoren sollten die Spezifikation 505.01 verwenden. Erfüllt alle Motorschutzanforderungen der Klassifikation ACEA C2\*.

## Typische Kennwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ ml	0,851
Kinematische Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	70
Kinematische Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	11,6
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	161
Basenzahl (HCIO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8,8
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-42
CCS-Viskosität bei -30°C	ASTM D5293	mPa.s	5600
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0,7
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	230

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

## Freigaben

- BMW Longlife-04
- MB-Freigabe 229.51 / 229.52
- VW 504 00 / 507 00

## Spezifikationen

- ACEA C2 / C3
- API SN Plus / SP
- Fiat 9.55535-S3
- GM dexos1™ Gen 2
- GM dexos2™
- MB 229.31
- Opel GM-LL-A-025
- Opel GM-LL-B-025
- Opel OV 0401547-D30 / -G30
- Porsche C30
- VW 503 01

## Vorteile

Nachbehandlungsschutz: Rundumschutz des Nachbehandlungssystems.

Umfassender Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors.

Kraftstoffeffizienz: geringer Kraftstoffverbrauch und niedrige CO<sub>2</sub>-Emissionen.

## Dieses Produkt ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:

- 0,5 Liter
- 5 Liter
- 60 Liter
- 206 Liter
- lose Ware

masteroil.com