



masteroil

masteroil C-Tec Special F x B FE 0W-30

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën. Deze olie is speciaal samengesteld om aan zowel de BMW Longlife-12 FE-specificatie als de Ford WSS M2C950-A- specificatie te voldoen. Aangepast aan de eisen die gelden voor technisch hoogontwikkelde turbomotoren met de nieuwste technologie, die hoogwaardige oliën met een lagere viscositeit vereisen..

Toepassingen

Dit product is verplicht in de nieuwste BMW en Ford benzine- en dieselmotoren. Het biedt dankzij de ACEA C2-specificatie toepassingsmogelijkheden voor meerdere voertuigen. Optimale samenstelling voor moderne auto's, met uitzonderlijk sterke oliefilm die afbraak van de oliefilm voorkomt en wrijving vermindert, waardoor brandstofbesparing en betrouwbaarheid worden geboden.

Karakteristieken

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	48.3
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.8
Viscositeitsindex	ASTM D2270		194
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-48
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	224
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neusten technischen Entwicklungen profitieren können.

Releases

- MB-Freigabe 229.51
- BMW Longlife-12 FE
- Daimler Truck DTFR 15D100
- MB-Freigabe 229.61

Prestaties

- ACEA C2
- API SN Plus
- API SP
- Alfa Romeo
- Fiat 9.55536-DS1 / - GS1
- Ford WSS-M2C950-A
- Genesis
- Honda
- Hyundai
- ILSAC GF-5
- Jaguar-Land Rover STJLR.03.5007
- Jeep
- Kia
- Lancia
- Lexus
- Maserati
- Mini
- Mitsubishi
- Opel OV 040 1547 – G30
- Rolls-Royce
- Ssang Yong
- Subaru
- Suzuki
- Toyota



Kenmerken

Totale motorbescherming: prestaties op het gebied van schoonhouden van de motor Brandstofbesparing: onovertroffen brandstofbesparing en reductie van CO2-uitstoot Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen

Dit product is verkrijgbaar in de volgende containerformaten:

- 0,5 Liter
- 5 Liter
- 30 Liter
- 60 Liter
- 206 Liter
- losse Waren