



# masteroil ATF MB 15

## Beschreibung

masteroil ATF MB 15 ist ein HC-Synthese Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert und für die neuesten MB 7-Gang-Automatikgetriebe von MB (NAG2FE+) vorgesehen ist. Er überzeugt durch hervorragende Reibungsbeständigkeit, exzellente Leistungen und Kraftstoffeffizienz.

## Anwendung

masteroil ATF MB 15 wird für Sportfahrzeuge (NA G2FE+) empfohlen und ist nicht abwärtskompatibel mit den vorherigen 5- und 7-Ganggetrieben, die MB 236.10, 236.12, 236.14 benötigen.

## Typische Kennwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ ml	0,842
Kinematische Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	17,3
Kinematische Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	4,4
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	172
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-54
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	3500
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	178
Farbe	visuell	-	blau/blue

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neusten technischen Entwicklungen profitieren können.

## Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden

- MB 236.15

## Vorteile

Verschleißschutz: deutlich verlängerte Lebensdauer des Getriebes.

Reibungseigenschaften: sehr ruhige Schaltvorgänge ohne Vibrieren.

Verlängerte Öllebensdauer: ausgezeichnete Temperatur- und Oxidationsstabilität.

## Hinweise

masteroil ATF MB 15 ist nicht für den Einsatz in DCT/DSG- (Doppelkupplung) oder CVT- (Stufenlos-Automatik) Getrieben geeignet.

## Dieses Produkt ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:

- 1 Liter
- 5 Liter
- 30 Liter
- 60 Liter
- lose Ware

Dieses Datenblatt ist gültig für Produkte mit folgendem EAN-Code:  
4260592074674; 4260592074650; 4260592074667