



# masteroil C-Tec Special C1 5W-30

## Beschrijving

masteroil C-Tec Special C1 5W-30 is een speciaal voor moderne otto- en dieselmotoren ontwikkelde motorolie op basis van geselecteerde HC-synthese basisoliën. Het is een "Low SAPS"-olie voor benzine-/lpg- en dieselmotoren van personenauto's met of zonder turbo die zeer weinig sulfaatas, fosfor en zwavel nodig hebben en een efficiënt brandstofverbruik hebben.

## Gebruik

masteroil C-Tec Special C1 5W-30 is speciaal ontwikkeld voor de nieuwste generatie (Euro 4) benzine- en dieselmotoren met dieseloefilter (DPF) die een olie nodig hebben met verlaagde HTHS-viscositeit. Het product zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de brandstofefficiëntie. Deze olie kan ook worden gebruikt in motoren waarvoor oliën volgens ILSAC GF-4 worden aanbevolen.

## Karakteristieken

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,852
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	59,1
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	10,5
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	169
Basegetal	ASTM D2896	mg KOH/g	6,4
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
CCS-viscositeit bij -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5600
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0,5
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	224

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

## Specificaties

- ACEA C1, C2
- Ford WSS-M2C934-B
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5005
- JASO DL-1

## Voordelen

Nabehandelingsbescherming: volledige bescherming van het nabehandelingssysteem. Uitgebreide motorbescherming: uitermate schone motor met een lange levensduur. Brandstofefficiëntie: minder brandstofverbruik en lage CO<sub>2</sub>-emissies.

## Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 0,5 liter
- 5 liter
- 30 liter
- onverpakt