



masteroil

masteroil C-Tec Special Racing 10W-60

Beskrivelse

masteroil C-Tec Special Racing 10W-60 er et HC-syntetisk smøremiddel baseret på nøje udvalgte, højraffinerede basisolier. Dette er en smøreolie af den nyeste generation til smøring af alle benzin- og dieselmotorer med turbolader i personbiler.

Anvendelse

masteroil C-Tec Special Racing 10W-60 udviser en meget god adfærd ved kold start samt hurtig gennemoliering ved laveste temperaturer. Samtidig tilbyder den selv ved meget varm olie og under ekstreme belastninger en stabil smørefilm til sikker beskyttelse mod slitage. masteroil C-Tec Special Racing 10W-60 er udviklet til moderne benzin- og dieselmotorers behov. Den bruges hovedsageligt til krævende opgaver, for eksempel inden for motorsport eller i meget varmt klima. Dens høje viskositet sikrer perfekt smøring under disse betingelser.

Typiske kendetegn

Egenskab	Metode	Enhed	Værdi
Tæthed ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,866
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm ² / s	171
Kinematisk viskositet ved 100 °C	ASTM D445	mm ² / s	24,5
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	175
Basisnummer (HCIO4-metode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10,2
Flydepunkt	ASTM D6892	°C	-36
CCS-viskositet ved -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Sulfataske	ASTM D874	Masse %	1,1
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	238

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

Specifikationer

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- BMW Longlife-01Level
- BMW M-Models
- MB 229.3 Level
- VW 501 01 / 505 00

Fordele

Omfattende motorbeskyttelse: holder motoren ren

Kørestil: sportslig køremåde.

Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:

- 0,5 liter
- 5 liter
- 30 liter