



masteroil

masteroil MTF SAE 75W-140

Beskrivelse

Dette halvsyntetiske smøremiddel er baseret på omhyggeligt udvalgte, højt raffinerede basisolier. Dette er en højtydende transmissionsolie til alle differentialgear (også med differentialspærre) og er kendetegnet ved en ekstraordinært høj viskositetsstabilitet ved forskellige temperaturer samt en meget høj flydeevne ved lave temperaturer.

Anvendelse

Dette produkt bruges i stærkt belastede aksler og reduktionsgear i personbiler, lastbiler og terrængående køretøjer. Olien har "limited slip"-egenskaber og anbefales især til 4x4-køretøjer.

Typiske kendetegn

Egenskab	Metode	Enhed	Værdi
Tæthed ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,893
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm ² / s	170
Kinematisk viskositet ved 100 °C	ASTM D445	mm ² / s	26,5
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	195
Flydepunkt	ASTM D6892	°C	-51
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	190

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

Specifikationer

- API GL-5
- BMW MSP/A / 83 22 1 470 080 / 83 22 2 282 583
- Ford WSS-M2C187-A
- Ford WSS-M2C192-A
- Ford WSS-M2C192A+/M2C118-A
- GM 1942386 / 12346140
- MIL L-2105 C / D

Fordele

Friktionsegenskaber: meget let gearskifte, ingen vibrationer

Slidbeskyttelse: længere gearlevetid

Længere olielevetid: fremragende temperatur- og oxidationsstabilitet

Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:

- 1 liter
- 30 liter
- 60 liter