



masteroil C-Tec Power Longlife III 5W-30

Beskrivelse

masteroil C-Tec Power LL3 5W-30 blev specielt udviklet til moderne otto- og dieselmotorer med udstødningsefterbehandling (dieselpartikelfilter = DPF), turboopladning og forlænget vedligeholdelsesinterval i personbiler. Den er baseret på en speciel sammensætning af Mid SAPS-olie, som overholder emissionsdirektiverne Euro 4 og Euro 5 og beskytter dieselpartikelfilteret.

Anvendelse

masteroil C-Tec Power LL3 5W-30 kan i henhold til producentens anvisninger bruges i køretøjer med benzin- og dieselmotorer. I BMW-køretøjer er den bagudkompatibel med de tidligere specifikationer BMW Longlife-01/98. Inden for VW-koncernen kan den bruges som et produkt til rationalisering af sorter i næsten alle benzin- og dieselmodeller med og uden longlife-service og er bagudkompatibel. 504.00 og 507.00 erstatter alle tidligere VW-specifikationer (502.00; 503.00; 503.01; 505.00; 506.00 og 506.01. Bemærk: Denne olie anbefales ikke til V10 TDI- og femcylindrede 2.5 TDI-motorer fremstillet før 2007, der bruger specifikationen 506.01. Første generations motorer med pumpeinjektioner skal bruge specifikation 505.01. Opfylder alle motorbeskyttelseskrav i ACEA C2*-klassifikationen.

Typiske kendetegn

Egenskab	Metode	Enhed	Værdi
Tæthed ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,851
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm ² / s	70
Kinematisk viskositet ved 100 °C	ASTM D445	mm ² / s	11,6
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	161
Basisnummer (HClO4-metode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8,8
Flydepunkt	ASTM D6892	°C	-42
CCS-viskositet ved -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5600
Sulfataske	ASTM D874	Masse %	0,7
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	230

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

Godkendelser

- BMW Longlife-04
- MB-godkendelse 229.51/229.52
- VW 504 00 / 507 00

Specifikationer

- ACEA C2 / C3
- API SN Plus / SP
- Fiat 9.55535-S3
- GM dexos1™ Gen 2
- GM dexos2™
- MB 229.31
- Opel GM-LL-A-025
- Opel GM-LL-B-025
- Opel OV 0401547-D30 / -G30
- Porsche C30
- VW 503 01

Fordele

Efterbehandlingsbeskyttelse: Allroundbeskyttelse af efterbehandlingssystemet.

Omfattende motorbeskyttelse: fremragende renhed og motorlevetid. Brændstoffektivitet:

lavt brændstofforbrug og lave CO₂-emissioner.

Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:

- 0,5 liter
- 5 liter
- 60 liter
- 206 liter
- løs vare