



# masteroil ATF MB 15

## Beschrijving

masteroil ATF MB 15 is een HC-synthetisch smeermiddel dat is gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën en bedoeld is voor de nieuwste MB 7-traps automatische versnellingsbakken van MB (NAG2FE+). Het product overtuigt door een uitstekende wrijvingsweerstand, excellente prestaties en de brandstofefficiëntie.

## Gebruik

masteroil ATF MB 15 wordt aanbevolen voor sportwagens (NA G2FE+) en is niet achterwaarts compatibel met de eerdere 5- en 7-traps versnellingsbakken, waarvoor MB 236.10, 236.12, 236.14 moet worden gebruikt.

## Karakteristieken

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,842
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	17,3
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	4,4
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	172
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-54
Brookfield viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	3500
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	178
Kleur	visueel	-	blauw/blu e

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

## Daarnaast wordt dit product aanbevolen bij de volgende vulvoorschriften

- Infiniti Matic-G
- MB 236.15
- Nissan Matic-G

## Voordelen

Slijtagebescherming: aanzienlijk langere levensduur van de versnellingsbak.

Wrijvingseigenschappen: zeer rustig schakelen zonder trillen.

Langere levensduur van de olie: uitstekende temperatuur- en oxidatiestabiliteit.

## Opmerkingen

masteroil ATF MB 15 is niet geschikt voor gebruik in DCT/DSG- (dubbele koppeling) of CVT- (traploze automaat)versnellingsbakken.

## Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 1 liter
- 30 liter
- 60 liter
- onverpakt