



masteroil

masteroil C-Tec Special V 0W-30

Beskrivelse

Dette er et HC-syntetisk smøremiddel, der er baseret på nøje udvalgte basisolier af meget høj kvalitet og specielt udviklet til at opfylde kravene i forbindelse med Volvo-personbiler. Olien har forbedrede smøreegenskaber og øget brændstoffeffektivitet. Derfor bruges mindre brændstof, og motoren lever længere.

Anvendelse

Denne olie anbefales til benzin- og dieselmotorer i Volvoer af den nyeste generation, der er udstyret med en femcylindret motor.

Typiske kendetegn

Egenskab	Metode	Enhed	Værdi
Tæthed ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,844
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm ² / s	53,2
Kinematisk viskositet ved 100 °C	ASTM D445	mm ² / s	10,0
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	180
Basisnummer (HCIO4-metode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10,0
Flydepunkt	ASTM D6892	°C	-45
Sulfataske	ASTM D874	Masse %	1,09
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	220
CCS-viskositet ved -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	6000

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

Godkendelser

- Volvo VCC 95200377

Specifikationer

- ACEA A5/B5
- API SN/CF
- BMW LONGLIFE-01 FE
- VW 503 00 / 506 00 / 506 01

Fordele

Beskyttelse mod slitage: mindsker slitage i betydelig grad.

Brændstofbesparelse: sikrer brændstofbesparelse og lave CO₂-emissioner

Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:

- 0,5 liter
- 5 liter
- 30 liter
- 60 liter
- 206 liter