



masteroil ATF DCG

Beskrivelse

Masteroil ATF DCG er et HC-syntetisk smøremiddel baseret på nøje udvalgte basisolier af meget høj kvalitet. Den blev specielt udviklet til de dobbeltkoblingsgear (DCT), der bruges i nutidens personbiler, og sikrer, at disse gear fungerer problemfrit.

Anvendelse

masteroil ATF DCG er hovedsageligt beregnet til VAG's direkte gearskifte (DSG), men kan også bruges til andre 6-trins dobbeltkoblingsgearkasser såsom Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC SST, Volvo Powershift eller 7-gear-BMW Drivelogic. Dette produkt er ikke beregnet til VW-tørkoblinger DSG type 0AM, 02M, 02Q og 02S.

Typiske kendetegn

Egenskab	Metode	Enhed	Værdi
Tæthed ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,849
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	38,0
Kinematisk viskositet ved 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7,5
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	170
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	198
Flydepunkt	ASTM D6892	°C	-50
Brookfield viskositet ved -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	11110

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

Specifikationer

- API GL-4
- 83220306816 / 83220397244 / 83220440214 / 83222147477 / 83222148578 / 83222148579 / 83222167666 / 83222409710 / 83222433157 / 83225B3AC81 / DCTF-1 / DCTF-2 / DTF 1 / FFL-4 / MTF LT-3 / MTF LT-5
- Chery 730DHB / DHC 7DCT300 / 738DHA / 7DCT380 / 9009011085
- Chrysler 68044345EA
- DAIMLER TRUCK DTFR 13C130
- Ferrari TF DCT-F3
- Fiat 9.55550-DA11 / 9.55550-MZ2 / 9.55550-MZ6
- Ford F-DC / WSS-M2C200-D2 / WSS-M2C200-D3 / WSS-M2C200-E1 / WSS-M2C218-A1 / WSS-M2C936-A
- GM FFL-4 / DEXRON DCT
- GREAT WALL GW7DCT1 / GWM 7DCT450
- HONDA MTF III
- HYUNDAI 04300-2N110 WDHO-1
- KIA 04300-2N110 WDHO-1
- KUNLUN DCTF-7S
- MB 236.21 / 236.22 / 236.24 / 236.25 / 239.21 / 239.22 / SLS A0019898603
- MCLAREN FFL-4
- Mitsubishi Diamond Queen SSTF-1
- NISSAN 999MP-6TRT00P / DCT FLUID / GR6 / GT-R R35 / LV MTF-1 / R35 SPECIAL
- Porsche 000.043.20 / 000.043.207.29 / 000.043.207.30 / 000.043.305.63 / 999.917.080.00 / 999.917.080.01 / 999.917.546.00 / TF 0870 / 000.043.210.44 / 971.094.307.02A
- PSA 1618078480 / 9730 A8 / 9734 S2 / JWS 2271
- Renault 7711579456 / 7711785243 / BOT450 EDC 6-Speed / DC4 / DW5 / DW6
- SINOPEC DCTF-GS
- SUZUKI 99000-22B27-036
- Toyota JWS 2271 / LF / LV 75W MT / 0888581001
- Volvo 1161520-7 / 1161839 / BOT341 #1161838 / 2240415 / 32240419 / D1 / D2
- VW G 052 178 / G 052 182 / G 052 512 / G 052 513 / G 052 527 / G 052 529 / G 052 726 / G 052 798 / G 055 512 / G 055 529 / G 055 549 / G 060 726 / G 070 726 / TL 521 82 / G 052 171 / G 052 524 / G 055 524 / G009317



masteroil

Fordele

Beskyttelse mod slitage: tydeligt længere levetid af gearkassen. Friktionsegenskaber: meget rolige koblingsprocesser uden vibrationer.

Længere olielevetid: fremragende temperatur- og oxidationsstabilitet.

Bemærk

masteroil ATF DCG er ikke egnet til brug i trinautomatiske eller CVT-(trinløst automatiske) gearkasser.

Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:

- 1 liter
- 5 liter
- 30 liter
- 60 liter