



masteroil

masteroil Hytec e-lixiere Multi 5W-40

Deze synthetische motorolie is ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van een aantal van de best presterende benzinemotoren. Dankzij de zeer duurzame formule biedt dit smeermiddel meer brandstofbesparing en een volledige motorbescherming, zelfs voor de meest veeleisende motorontwerpen. Het is geschikt voor hybride-auto's als aan de OEM-specificaties wordt voldaan.

TOEPASSINGEN

Deze motorolie verbetert de prestaties van verschillende W12-, V10- en V8-motoren van verschillende fabrikanten. De eigenschappen van topkwaliteit worden aangetoond door de VW 511 00- en Porsche C40-specificaties, waardoor de toepasbaarheid van het smeermiddel is uitgebreid tot een serie auto's van Audi, Bentley en Lamborghini.

KENMERKEN

Brandstofbesparing: laag brandstofverbruik en lage CO₂-uitstoot Nabehandelingsbescherming: volledige bescherming van het nabehandelingssysteem Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor

SPECIFICATIES

VW	511 00
ACEA	C3-16
RENAULT	RN 0700
RENAULT	RN 0710
BMW	LOGLIFE-04
API	SN/CF
GM	dexos2™
PORSCHE	C40
MB	226.5
MB	229.31
MB	229.51
MB	229.52
ACEA	C3
FIAT	9.55535-GH2
FIAT	9.55535-S2
FORD	WSS-M2C917-A
VW	505 00
VW	505 01

Daarnaast wordt dit product aanbevolen bij de volgende vulvoorschriften:

HYUNDAI

KIA

SUZUKI

MITSUBISHI

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	73.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.5
Viscositeitsindex	ASTM D2270		191
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.79
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	222

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

05_2024

masteroil.com
masteroil GmbH | Stockholmer Allee 30 b | D – 44269 Dortmund |
info@masteroil.com

