



# masteroil C-Tec Special F 5W-30

## Beskrivelse

Masteroil C-Tec Special F 5W-30 er et HC-syntetisk smøremiddel baseret på nøje udvalgte basisolier af meget høj kvalitet og specielt udviklet til kravene i Ford-Spezifikation WSS-M2C913-C/D. Den udmærker sig ved tydeligt forbedrede smøreegenskaber og tilbyder en høj brændstofeffektivitet (> 3 %) Denne olie erstatter specifikationen M2C-913-A/B.

## Anvendelse

Den foreskrives for alle Ford-modeller (benzin- og dieselmotorer, også dem med partikelfiltre) fra 2009. Den foreskrives ligeledes til køretøjer med 2,2-Duratorq TDCI-motorer og er fuldstændig bagudkompatibel med alle aktuelle Ford-dieselmotorer undtagen de modeller, der er udstyret med indsprøjtningpumpe (Galaxy I og II) og Ford KA (diesel- og benzinmotorer fra 2009).

## Typiske kendetegn

Egenskab	Metode	Enhed	Værdi
Tæthed ved 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,848
Kinematisk viskositet KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> / s	67
Kinematisk viskositet KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> / s	10,1
Viskositetsindeks	ASTM D-7042	-	165
Flammepunkt	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	236
Pour Point	ASTM D-97/ DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5200 @ -30
Samlet basistal	DIN 51639-1	mgKOH/ g	10,1
HTHS	ASTM D4683	mPas	2,9

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

## Godkendelser

- Ford WSS-M2C913-A / -B / -C / -D

## Specifikationer

- ACEA A1/B1-12; A5/B5
- API SL/CF
- Fiat 9.55535-G1
- IIsac GF-5
- VW 530 36
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
- Renault RN 0700

## Fordele

Omfattende motorbeskyttelse: fremragende renhed og motorlevetid. Brændstofeffektivitet: lavt brændstofforbrug og lave CO<sub>2</sub>-emissioner.

Kold start: fremragende flydeevne ved lavet temperaturer.

## Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:

- 0,5 liter
- 5 liter
- 30 liter
- 60 liter
- 206 liter
- løs vare