



masteroil

masteroil Hytec e-lixiere C6 0W-20

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel, verplicht voor de nieuwste motoren die ACEA C6 vereisen. Het product is ontwikkeld om de levensduur van emissiesystemen te verlengen en de efficiëntie te behouden. Het is tevens ontwikkeld om de schone staat en duurzaamheid van de motor te garanderen en de motor te beschermen tegen slijtage, zodat deze als nieuw blijft lopen.

TOEPASSINGEN

Dit product is specifiek ontwikkeld om te voldoen aan de uitdagende vereisten voor de nieuwste C6- norm (kan worden gebruikt waar ACEA C5 wordt aanbevolen). Een norm waar bescherming tegen LSPI, brandstofbesparing en lagere CO₂-emissies belangrijk zijn. Het product is ook ontworpen om te voldoen aan de nieuwste FORD WWS-M2C952-A specificatie die nodig is voor de recente FORD Ecoblue-motoren (diesel).

KENMERKEN

Brandstofbesparing: onovertroffen brandstofbesparing en reductie van CO₂-uitstoot Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperatuur Nabehandelingsbescherming: volledige bescherming voor het nabehandelingssysteem

SPECIFICATIES

API	SN Plus
GM	DexosD™
MB	229.71
ACEA	C5
ILSAC	GF-6 A
API	SP
JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.03.5006
ACEA	C6
FORD	WSS-M2C952-A1
OPEL	OV 040 1547 - A20

Daarnaast wordt dit product aanbevolen bij de volgende vulvoorschriften

HYUNDAI
KIA
SUZUKI
MITSUBISHI
TOYOTA
SUBARU
JEEP
NISSAN
HONDA
GMC
LEXUS
LINCOLN

SCION
TATA
ROEWE
TIANJIN
PERODUA
MG
ACURA
CHRYSLER
DODGE
MAZDA
INFINITI
CHEVROLET

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	39.8
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.3
Viscositeitsindex	ASTM D2270		191
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	234

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

01_2024

masteroil.com
masteroil GmbH | Stockholmer Allee 30 b | D – 44269 Dortmund |
info@masteroil.com