



masteroil

# masteroil C-Tec Special V 0W-30

## Beschreibung

Dies ist ein HC-Synthese Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert und speziell für die Anforderungen für Personenkraftwagen von Volvo entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch verbesserte Schmiereigenschaften und eine erhöhte Kraftstoffeffizienz aus. Dadurch wird weniger Kraftstoff verbraucht und die Lebensdauer des Motors verlängert.

## Anwendung

Dieses Öl wird für die Benzin- und Dieselmodelle von Volvo Cars der neuesten Generation empfohlen, die mit einem Fünfzylinder-Motor ausgestattet sind.

## Typische Kennwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ ml	0,844
Kinematische Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	53,2
Kinematische Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	10,0
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	180
Basenzahl (HCIO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10,0
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-45
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1,09
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	220
CCS-Viskosität bei -35°C	ASTM D5293	mPa.s	6000

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neusten technischen Entwicklungen profitieren können.

## Freigaben

- Volvo VCC 95200377

## Spezifikationen

- ACEA A5/B5
- ACEA A7/B7
- API SN/CF
- BMW LONGLIFE-01 FE
- VW 503 00 / 506 00 / 506 01
- Renault RN 0700

## Vorteile

Verschleißschutz: reduziert im erheblichen Maße den Verschleiß.

Kraftstoffeinsparung: gewährleistet Kraftstoffersparnis und geringe CO<sub>2</sub>-Emissionen

## Dieses Produkt ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:

- 0,5 Liter
- 5 Liter
- 30 Liter
- 60 Liter
- 206 Liter

masteroil.com

