



# masteroil ATF DCG

## Beschreibung

masteroil ATF DCG ist ein HC-Synthese Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert. Er wurde speziell für die in heutigen Personenkraftwagen eingesetzten Doppelkupplungsgetriebe (DCT) entwickelt und sorgt für eine problemlose Funktion dieser Getriebe.

## Anwendung

masteroil ATF DCG hauptsächlich für die Direktschaltgetriebe (DSG) der VAG gedacht, kann aber auch für andere 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, wie Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC SST, Volvo Powershift oder 7-Gang-BMW Drivelogic verwendet werden. Dieses Produkt ist nicht für VW-Trockenkupplungen DSG Typ 0AM, 02M, 02Q und 02S bestimmt.

## Typische Kennwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ ml	0,849
Kinematische Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	38,0
Kinematische Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	7,5
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	170
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	198
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-50
Brookfield Viskosität bei -40°C	ASTM D2983	mPa.s	11110

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neusten technischen Entwicklungen profitieren können.

## Spezifikationen

- BMW DCTF-1 / MTF LT-5
- Chrysler 68044345EA
- Ferrari TF DCT-F3
- Fiat 9.55550-MZ6 / -DA11
- Ford WSS-M2C936-A
- MB 236.21 / 236.25 / 239.21
- Mitsubishi Diamond Queen SSTF-1
- NISSAN 999MP-6TRT00P / R35 Special
- Porsche 999.917.080.01 / 000.043.20 / 000.043.207.29 / 000.043.207.30
- PSA 9734 S2
- Renault BOT 450 EDC 6-Speed
- Toyota JWS 2271
- Volvo BOT341 #1161838 / 1161839
- VW G 052 182 / -513 / -529
- VW G 055 529
- VW G 060 726
- VW G 070 726
- VW TL 52 182



masteroil

#### **Vorteile**

Verschleißschutz: deutlich verlängerte Lebensdauer des Getriebes.

Reibungseigenschaften: sehr ruhige Schaltvorgänge ohne Vibrieren.

Verlängerte Öllebensdauer: ausgezeichnete Temperatur- und Oxidationsstabilität.

#### **Hinweise**

masteroil ATF DCG ist nicht für den Einsatz in Stufenautomaten oder CVT- (Stufenlos-Automatik) Getrieben geeignet.

#### **Dieses Produkt ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:**

- 1 Liter
- 5 Liter
- 30 Liter
- 60 Liter