



masteroil

masteroil DPF Truck 10W-40

Beskrivelse

masteroil DPF Truck 10W-40 er en Ultra-High-Performance-Diesel(UHPD)-motorolie med reduceret indhold af sulfataske, fosfor og svovl (Low-SAPS). Specielt udviklet til moderne dieselmotorer med udstødningsefterbehandlingssystemer i lastbiler, busser og konstruktionsmaskiner.

Anvendelse

masteroil DPF Truck 10W-40 anbefales især til motorerne i store lastbiler til opfyldelse af udstødningsstandarden Euro V og er egnet til de fleste Euro VI-motorer. Perfekt kompatibel med alle efterbehandlingssystemer og -indretninger (EGR, SCR , DPF osv.) i kombination med svovlfattig diesel (maks. 50 ppm). Kan ligeledes bruges i ældre dieselmotorer (Euro II , III und IV). Også egnet til bestemte gasdrevne motorer (CN G).

Typiske kendetegn

Egenskab	Metode	Enhed	Værdi
Tæthed ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,859
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm ² / s	87,9
Kinematisk viskositet ved 100 °C	ASTM D445	mm ² / s	13,7
Viskositetsindeks	ASTM D-7042	-	159
Basisnummer (HCIO4-metode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10,4
Flydepunkt	ASTM D6892	°C	-36
CCS-viskositet ved -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	5200
Sulfataske	ASTM D874	Masse %	0,99

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

Godkendelser

- Mack EO-N
- MB-godkendelse 228.51
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3

Specifikationer

- ACEA E6-16 / E7 / E8 / E9-16 / E11
- API CI-4 / SL
- ALLISON C4
- CATERPILLAR ECF-1a / TO-2
- CUMMINS CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
- DAF MEET REQUIREMENTS
- DAIMLER TRUCK DTFR 15C100 / DTFR 15C110
- DETROIT DIESEL DFS 93K215
- DEUTZ DQC IV-10 LA / DQC-IV-18 LA
- FORD WSS-M2C171-F1
- IVECO 18-1804 Classe T2 E7
- JASO DH-1 / DH-2
- JD JDQ-78X
- MACK EO-M PLUS
- MAN M 3271-1 / 3477
- MB 226.9 / 228.31
- MTU Oil Category 2.1 / 3.1
- Renault RGD / RLD / RXD
- SCANIA LA
- WEICHAI WP7NG Natural Gas Engine

Fordele

Efterbehandlingsbeskyttelse: Allroundbeskyttelse af efterbehandlingssystemet.

Omfattende motorbeskyttelse: fremragende renhed og motorlevetid. Brændstoffektivitet: lavt brændstofforbrug og lave CO2-emissioner.

Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:

- 5 liter
- 60 liter
- 206 liter
- løs vare

