



masteroil ATF Life Protect 6

Beschrijving

Dit is een HC-synthese-smeermiddel op basis van zorgvuldig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën en speciaal ontwikkeld voor automatische 6-traps ZF-versnellingsbakken. De speciale formule zorgt voor een probleemloze werking en soepel schakelen.

Toepassingen

De olie is in de eerste plaats bedoeld voor 6-traps ZF-versnellingsbakken die worden gebruikt in voertuigen van BMW, Jaguar en Land Rover. Het is echter ook geschikt voor modellen van andere fabrikanten die een dergelijke olie aanbevelen (bijvoorbeeld Audi Quattro).

| Karakteristieken Eigenschappen | Methode | Eenheid | Waarde |
|------------------------------------|------------|--------------------|--------|
| Dichtheid bij 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0,850 |
| Kinematische viscositeit bij 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 31,0 |
| Kinematische viscositeit bij 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 6,17 |
| Viscositeitsindex | ASTM D2270 | - | 152 |
| Stolpunt | ASTM D6892 | °C | -48 |
| Brookfield viscositeit bij -40°C | ASTM D2983 | mPa.s | 9500 |
| Vlampunt COC | ASTM D92 | °C | 202 |
| Kleur | VISUEEL | | AMBER |

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

Specificaties

AML 4G4319A509/AA/S
BentleyPY112995PA
BMW 83220142516 / M-1375.4 / ATF 2 / 83 22 2 305 396
Hyundai 040000C90SG
Jaguar Fluid 8432
Land Rover TYK500050
Maserati 231603
VW G 055 005
ZF TE-ML 11

Voordelen

Slijtagebescherming: aanzienlijk langere levensduur van de versnellingsbak
Wrijvingseigenschappen: zeer rustig schakelen zonder trillen
Langere levensduur van de olie: uitstekende temperatuur- en oxidatiestabiliteit

Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

1 liter
5 liter
30 liter
60 liter