



masteroil ATF CVT

Beskrivelse

masteroil ATF CVT er et HC-syntetisk smøremiddel baseret på nøje udvalgte basisolier af meget høj kvalitet og udviklet til brug i de fleste CVT-transmissioner. Den er velegnet til trinløse transmissioner med pushbelts af stål eller kæder. Olien giver en førsteklases beskyttelse mod slid og har stabile friktionsegenskaber.

Anvendelse

OEM'er anbefaler specifikke CVT-olier til deres transmissioner. Ved hjælp af omhyggelig koordinering af basisolier og moderne additiver er det blevet muligt at formulere denne olie, som opfylder kravene fra europæiske og japanske CVT-producenter.

Typiske kendetegn

| Egenskab | Metode | Enhed | Værdi |
|----------------------------------|------------|--------------------|-------|
| Tæthed ved 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0,848 |
| Kinematisk viskositet ved 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 32,9 |
| Kinematisk viskositet ved 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 7,1 |
| Viskositetsindeks | ASTM D2270 | - | 187 |
| Flydepunkt | ASTM D6892 | °C | -54 |
| Brookfield viskositet ved -40 °C | ASTM D2983 | mPa.s | 10600 |

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

Specifikationer

- Audi TL 52180
- BMW 83 22 2 344 207 / ATF5 / EZL799 / EZL799A
- Daihatsu AMIX CVTF DFE / AMIX CVTF-DC / AMIX CVTF DFC / DTC / FLUID TC
- Dodge NS-2/CVTF+4
- Ford MERCON C / WSS-M2C928-A / WSS-M2C933-A
- FUJIYUUKO i-CVTF-FG
- GM SATURN DEX-CVT / CVTF Green2
- GEELY CVTF-EX1
- Honda HMMF (No Start Clutch) / HCF-2
- Hyundai SP-CVT 1
- Jeep NS-2/CVTF+4
- Kia SP-CVT 1
- Mazda CVTF 3320
- MB CVT 28 / 236.20
- Mini EZL799 / EZL799A / ZF CVT V1
- Mitsubishi CVTFJ-1 / CVTF ECO J4 / CVTF J-4 / VTF J-4+
- Nissan NS-1 / -2 / -3 / MaticW
- Punch EZL 799 / EZL 799A
- Renault ELFMATIC
- Subaru e-CVTF / High Torque CVTF / i-CVTF / i-CVTF FG / Lineartronic CV-30 / Lineartronic CVTF II
- Suzuki CVTF 3320 / CVTF 4401 / CVTF GREEN 2 / NS-2/SHELL GREEN 1 V
- Toyota TC / CVT FE
- Volvo CVT 4959
- VW G052 180 / G052 516



masteroil

Fordele

Beskyttelse mod slitage: tydeligt længere levetid af gearkassen. Friktionsegenskaber: meget rolige koblingsprocesser uden vibrationer.

Længere olielevetid: fremragende temperatur- og oxidationsstabilitet.

Bemærk

masteroil ATF CVT er ikke egnet til brug i hybrid-CVT'er (Honda/Ford), DCT/DSG- (dobbeltkoblingsgearkasser) eller gearkasser med automatiske trin.

Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:

- 1 liter
- 5 liter
- 30 liter
- 60 liter