masteroil C-Tec Special C2 5W-30

masteroil

Beschreibung

masteroil C-Tec Special C2 5W-30 ist ein speziell für moderne Otto- und Dieselmotoren entwickeltes Motorenöl auf Basis ausgesuchter HC-Synthese-Grundöle. Es erfüllt unter anderem die Anforderungen der ACEA C2 Spezifikation, mit geringem Sulfataschegehalt (SA) und abgesenkter HTHS(High Temperatur High Shear)-Viskosität.

Anwendung

masteroil C-Tec Special C2 5W-30 schont den Partikelfilter durch einen reduzierten Sulfataschegehalt und bietet gleichzeitig großes Kraftstoffeinsparpotential durch extreme Leichtlaufcharakteristik und abgesenkte HTHS-Viskosität. masteroil C-tec Special C2 5W-30 wird nach Herstellervorschrift in Fahrzeugen mit Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader und Dieselpartikelfilter eingesetzt. Dieses Öl wird insbesondere für Otto- und mit Dieselpartikelfilter ausgestattete Dieselmotoren von Peugeot und Citroën empfohlen. Die Empfehlung gilt außerdem für die meisten japanischen OEMs, einschließlich Toyota, Honda, Subaru und Nissan.

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ ml	0,856
Kinematische Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm²/ s	57,0
Kinematische Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm²/ s	10,1
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	167
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7,5
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-39
CCS-Viskosität bei -30°C	ASTM D5293	mPa.s	5500
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0,79
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	232

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neusten technischen Entwicklungen profitieren können.

Spezifikationen

- ACEA C2
- API SN/CF
- Fiat 9.55535-S1
- PSA B71 2290-2014
- Renault RN 0700

Vorteile

Nachbehandlungsschutz: Rundumschutz des Nachbehandlungssystems.
Umfassender Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors.
Kraftstoffeffizienz: geringer Kraftstoffverbrauch und niedrige CO2-Emissionen.

Dieses Produkt ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:

- 0,5 Liter
- 5 Liter
- 30 Liter
- 60 Liter
- 206 Liter
- lose Ware

masteroil.com
masteroil GmbH | Stockholmer Allee 30 b | D – 44269 Dortmund | info@masteroil.com