



masteroil

masteroil C-Tec Special D1 5W-30

Beskrivelse

Takket være dens lave viskositet og fremragende flydeevne, mindsker masteroil C-Tec Special D1 5W-30 i betydelig grad slitage og sørger for brændstofbesparelser og lavere CO₂-emissioner. Den optimerede additivpakke mindsker dannelsen af sod og aflejringer og holder motoren ren.

Anvendelse

masteroil C-Tec Special D1 5W-30 er specielt udviklet til at opfylde de store krav i den nyeste ILSAC GF-6 A-standard, hvor brændstofforbrug og CO₂-reducering er vigtige. Den leverer den ydeevne, som er nødvendig for at opfylde de seneste krav til amerikanske og asiatiske benzindrevne personbiler.

Typiske kendetegn

Egenskab	Metode	Enhed	Værdi
Tæthed ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,848
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	60,7
Kinematisk viskositet ved 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10,8
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	172
B.N. (metode HClO ₄)	ASTM D92	mg KOH/g	8,5
Flydepunkt	ASTM D6892	°C	-36
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	225

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

Specifikationer

- API SN PLUS; SN/RC; SP; SP/RC
- Chrysler MS-13340; - 6395
- Fiat 9.55535-CR1
- Ford WSS-M2C945-A
- Ford WSS-M2C946-A
- Ford WSS-M2C946-B1
- Ford WSS-M2C947-A
- Ford WSS-M2C961-A
- GM dexos1™ Gen 3
- GM 4718M
- GM 6094M
- ILSAC GF-5 / GF-6 A
- VW 530 34

Desuden anbefales dette produkt, når følgende påfyldningsforskrifter er påkrævet

- Genesis
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Kia
- Land Rover
- Lexus
- Mitsubishi
- Nissan
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Tata

Bemærk

- masteroil C-Tec Special D1 5W-30 er udviklet til maksimal ydeevne og brændstoffektivitet i moderne personbilens benzinmotorer. masteroil C-Tec Special D1 5W-30 anbefales ikke til brug i dieselmotorer!

Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:

- 0,5 liter
- 5 liter
- 30 liter
- 60 liter
- løs vare

12_2024

masteroil.com

masteroil GmbH | Stockholmer Allee 30 b | D – 44269 Dortmund | info@masteroil.com