



masteroil C-Tec Special F 0W-30

Beschrijving

masteroil C-Tec Special F 0W-30 is een speciaal voor moderne Ford dieselmotoren ontwikkelde motorolie op basis van geselecteerde HC-synthese basisoliën. Het product is geschikt voor de TDCI Ford Duratorq- (vanaf bouwjaar 2014) en andere otto- en dieselmotoren en het gebruik van masteroil C-Tec Special F 0W-30 wordt altijd aanbevolen wanneer één van onderstaande specificaties vereist is. De ultramoderne viscositeitsindex-verbeteraar zorgt voor een hoge stabiliteit en zodoende voor lange vervangingsintervallen. Ook met het gebruik van biobrandstoffen is rekening gehouden. Het smeermiddel heeft een bijzondere elastomeercompatibiliteit en biedt excellente bescherming tegen slijtage van de ketting.

Gebruik

masteroil C-Tec Special F 0W-30 spaart het roetfilter dankzij een gereduceerd sulfaatasgehalte en biedt gelijktijdig dankzij de bijzondere viscositeit uitstekende motorbescherming, zelfs bij de laagste buitentemperaturen. masteroil C-Tec Special F 0W-30 wordt overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant gebruikt in voertuigen met otto- en dieselmotoren met en zonder turbo en dieselroetfilter.

Karakteristieken

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,844
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² / s	48,9
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² / s	9,6
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	187
Basegetal (HCIO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8,0
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0,79
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	210
CCS-viscositeit bij -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	5600

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

Specificaties

- ACEA C2
- Fiat 9.55535-DS1 /- GS1
- Ford WSS-M2C950-A
- JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007

Daarnaast wordt dit product aanbevolen bij de volgende vulvoorschriften

- Honda
- Jeep
- Mitsubishi
- Subaru
- Suzuki
- Toyota

Voordelen

Algemene motorbescherming: houdt de motor krachtig en schoon.

Brandstofverbruik: laag verbruik en lage CO₂-emissies. Koude start:

Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen.

Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 0,5 liter
- 5 liter
- 30 liter
- 60 liter
- 206 liter
- onverpakt