



masteroil

masteroil MTF SAE 80W-90

Beschreibung

masteroil MTF SAE 80W-90 ist ein auf Basis von HC-Syntheseöl hergestelltes Hochleistungsgetriebeöl der SAE-Klasse 80W90 mit einer speziell ausgewählten Additivkombination. Es zeichnet sich durch hohe thermische Belastbarkeit aus und bietet auch unter Dauerbeanspruchung einen stabilen Schmierfilm.

Typische Kenwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,881
Kinematische Viskosität KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	119,3
Kinematische Viskosität KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	15,0
Viskositätsindex	ASTM D-7042	-	131
Flammpunkt	ASTM D-92/DIN EN ISO 2592	°C	198
Pour Point	ASTM D-97/DIN EN ISO 3016	°C	-30

Diese Kennwerte sind typisch für eine aktuelle Produktion. Die Daten beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften oder die Garantie einer Eignung für einen speziellen Anwendungsfall. Bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, welche die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. masteroil Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behält sich masteroil das Recht vor, alle technischen Daten dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

Spezifikationen

- SAE J2360
- API GL-4/GL-5/MT-1
- AVTOVAZ
- Mack GO-J
- MAN 341 Type E2/Z2/342 Type M2
- MB 235.0
- MERITOR
- NATO O-226
- Scania STO 1:0
- ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12E, 16B/C/D, 17A/B, 19B, 21A

Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden

- MF 1134
- MIL-L-2105D/PRF-2105E
- Volvo 97310/97312

Vorteile

- hervorragender Verschleiß- und Korrosionsschutz bei guter Buntmetallverträglichkeit
- hoher Oxidationsschutz durch ausgesuchte HC-Syntheseöle und spezielle Additivierung
- ausgesprochen scherstabil – „Stay-in-Grade“
- auch bei sehr heißem Öl und sehr hohen Belastungen stabiler Schmierfilm dadurch reduzierter Verschleiß sowie geringere Getriebeegeräusche
- günstigere Kälteviskosität im Vergleich zu SAE 90, 85W, 85W-90-Ölen sorgt für verbesserte Schaltbarkeit, schnellere Durchölung und geringeren Kälteverschleiß
- geeignet für nichtsynchronisierte und synchronisierte Getriebe
- durch multifunktionelle Verwendbarkeit in Schaltgetrieben, Hypoid-Achsgetrieben, Planetengetrieben, Seiten-/ Nebenantrieben und Lenkgetrieben ideales 80W-90 Sortenrationalisierungsprodukt
- mischbar und verträglich mit konventionellen sowie synthetischen Getriebeölen. Um die vollen Produktvorteile auszuschöpfen, wird jedoch ein vollständiger Getriebeölwechsel empfohlen.

Dieses Produkt ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:

- 30 Liter
- 60 Liter

masteroil.com

masteroil GmbH | Stockholmer Allee 30b | D – 44269 Dortmund