masteroil MTF SAE 75W-90 AR

Beschreibung

masteroil MTF SAE 75W-90 AR ist ein HC-Synthese Schmierstoff auf Basis hochwertiger PAO-Grundöle. Er bietet erweiterten Schutz aller Komponenten, selbst bei Betrieb mit hohen Drehzahlen/Stoßbelastungen oder niedrigen Drehzahlen/hohen Drehmomenten. Die Spezifikation nach SAE J2360 zeigt die hervorragende Qualität des Schmierstoffs an.

Anwendung

Dieses OEM-zugelassene Getriebeöl wird für alle Komponenten der mechanischen Getriebe von Schwerlastfahrzeugen empfohlen. Dies wird durch die ZF-Spezifikationen des Produkts nachgewiesen, was bedeutet, dass es für Fahrzeuge mit ZF-Antriebsstrangkomponenten wie Achsantriebe oder Achswellen verwendet werden kann. Es ist außerdem darauf ausgelegt, SCANIA STO 2:0A FS sowie die neuen Antriebsstrangspezifikationen von MAN , Volvo und MB zu erfüllen.

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ ml	0,868
Kinematische Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm²/ s	105
Kinematische Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm²/ s	15,5
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	158
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-61
Brookfield Viskosität bei -40°C	ASTM D2983	mPa.s	65000
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	202

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neusten technischen Entwicklungen profitieren können.

Spezifikationen

- API GL-4 / GL-5 / MT-1
- ARVIN MERITOR 0-76-N
- BMW OSP
- DAF GL5/MIL-PRF-2105E
- IVECO MIL-PRF-2105E
- MACK GO-J
- MAN 341 E-3 / Z-2 / MAN 342 M-3
- MB 235.8 / 235.11
- MIL PRF-2105E
- Renault B0032/3 Annex 3
- SAE J2360
- SCANIA STO 1:0
- VOLVO 97312
- ZF TE-ML 05B / 07A / 08 / 12B / 12L / 12N / 16F / 17B / 19C / 21B

Vorteile

Verschleißschutz: deutlich verlängerte Lebensdauer des Getriebes.
Reibungseigenschaften: sehr ruhige Schaltvorgänge ohne Vibrieren.
Verlängerte Öllebensdauer: ausgezeichnete Temperatur- und Oxidationsstabilität.

Dieses Produkt ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:

- 1 Liter
- 5 Liter
- 30 Liter
- 60 Liter

masteroil GmbH | Stockholmer Allee 30b | D – 44269 Dortmund| info@masteroil.com