



# masteroil C-Tec Special C2 5W-30

## Beschreibung

masteroil C-Tec Special C2 5W-30 ist ein speziell für moderne Otto- und Dieselmotoren entwickeltes Motorenöl auf Basis ausgesuchter HC-Synthese-Grundöle. Es erfüllt unter anderem die Anforderungen der ACEA C2 Spezifikation, mit geringem Sulfataschegehalt (SA) und abgesenkter HTHS(High Temperatur High Shear)-Viskosität.

## Anwendung

masteroil C-Tec Special C2 5W-30 schont den Partikelfilter durch einen reduzierten Sulfataschegehalt und bietet gleichzeitig großes Kraftstoffesparpotential durch extreme Leichtlaufcharakteristik und abgesenkte HTHS-Viskosität. masteroil C-tec Special C2 5W-30 wird nach Herstellervorschrift in Fahrzeugen mit Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader und Dieselpartikelfilter eingesetzt. Dieses Öl wird insbesondere für Otto- und mit Dieselpartikelfilter ausgestattete Dieselmotoren von Peugeot und Citroën empfohlen. Die Empfehlung gilt außerdem für die meisten japanischen OEMs, einschließlich Toyota, Honda, Subaru und Nissan.

## Typische Kennwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ ml	0,856
Kinematische Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	57,0
Kinematische Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	10,1
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	167
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7,5
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-39
CCS-Viskosität bei -30°C	ASTM D5293	mPa.s	5500
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0,79
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	232

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

## Spezifikationen

- ACEA C2
- API SN/CF
- IIsac GF-5
- Fiat 9.55535-S1
- PSA B71 2290-2014
- Renault RN 0700

## Vorteile

Nachbehandlungsschutz: Rundumschutz des Nachbehandlungssystems.

Umfassender Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors.

Kraftstoffeffizienz: geringer Kraftstoffverbrauch und niedrige CO<sub>2</sub>-Emissionen.

## Dieses Produkt ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:

- 0,5 Liter
- 5 Liter
- 30 Liter
- 60 Liter
- 206 Liter
- lose Ware