



# masteroil ATF DCG

## Beskrivelse

Masteroil ATF DCG er et HC-syntetisk smøremiddel baseret på nøje udvalgte basisolier af meget høj kvalitet. Den blev specielt udviklet til de dobbeltkoblingsgear (DCT), der bruges i nutidens personbiler, og sikrer, at disse gear fungerer problemfrit.

## Anvendelse

masteroil ATF DCG er hovedsageligt beregnet til VAG's direkte gearskifte (DSG), men kan også bruges til andre 6-trins dobbeltkoblingsgearkasser såsom Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC SST, Volvo Powershift eller 7-gear-BMW Drivelogic. Dette produkt er ikke beregnet til VW-tørkoblinger DSG type 0AM, 02M, 02Q og 02S.

## Typiske kendetegn

Egenskab	Metode	Enhed	Værdi
Tæthed ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,849
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	38,0
Kinematisk viskositet ved 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	7,5
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	170
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	198
Flydepunkt	ASTM D6892	°C	-50
Brookfield viskositet ved -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	11110

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

## Specifikationer

- BMW DCTF-1 / MTF LT-5
- Chrysler 68044345EA
- Ferrari TF DCT-F3
- Fiat 9.55550-MZ6 / -DA11
- Ford WSS-M2C936-A
- MB 236.21 / 236.25 / 239.21
- Mitsubishi Diamond Queen SSTF-1
- NISSAN 999MP-6TRT00P / R35 Special
- Porsche 999.917.080.01 / 000.043.20 / 000.043.207.29 / 000.043.207.30
- PSA 9734 S2
- Renault BOT 450 EDC 6-Speed
- Toyota JWS 2271
- Volvo BOT341 #1161838 / 1161839
- VW G 052 182 / -513 / -529
- VW G 055 529
- VW G 060 726
- VW G 070 726
- VW TL 52 182



masteroil

#### **Fordele**

Beskyttelse mod slitage: tydeligt længere levetid af gearkassen. Friktionsegenskaber: meget rolige koblingsprocesser uden vibrationer.

Længere olielevetid: fremragende temperatur- og oxidationsstabilitet.

#### **Bemærk**

masteroil ATF DCG er ikke egnet til brug i trinautomatiske eller CVT-(trinløst automatiske) gearkasser.

#### **Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:**

- 1 liter
- 5 liter
- 30 liter
- 60 liter