



# masteroil DPF Truck 10W-40

## Beschrijving

masteroil DPF Truck 10W-40 is een Ultra High Performance Diesel (UHPD) motorolie met een gereduceerd gehalte aan sulfaatas, fosfor en zwavel (Low-SAPS). Speciaal ontwikkeld voor moderne dieselmotoren met uitlaatgasnabehandelingssystemen in vrachtwagens, bussen en bouwmachines.

## Gebruik

masteroil DPF Truck 10W-40 wordt speciaal aanbevolen voor de motoren van grote vrachtwagens om te voldoen aan de emissienorm Euro V en is geschikt voor de meeste Euro VI-motoren. Perfect compatibel met alle nabehandelingssystemen en -installaties (EGR, SCR, DPF enz.) in combinatie met zwavelarme diesel (max. 50 ppm). Kan tevens worden gebruikt in oudere dieselmotoren (Euro II, III en IV). Ook geschikt voor bepaalde gasmotoren (CN G).

## Karakteristieken

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,859
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	87,9
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	13,7
Viscositeitsindex	ASTM D-7042	-	159
Basegetal (HCIO <sub>4</sub> -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10,4
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-36
CCS-viscositeit bij -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	5200
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0,99

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

## Vrijgaves

- Mack EO-N
- MB-Freigabe 228.51
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3

## Specificaties

- ACEA E6-16 / E7 / E8 / E9-16 / E11
- API CI-4 / SL
- ALLISON C4
- CATERPILLAR ECF-1a / TO-2
- CUMMINS CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
- DAF MEET REQUIREMENTS
- DAIMLER TRUCK DTFR 15C100 / DTFR 15C110
- DETROIT DIESEL DFS 93K215
- DEUTZ DQC IV-10 LA / DQC-IV-18 LA
- FORD WSS-M2C171-F1
- IVECO 18-1804 Classe T2 E7
- JASO DH-1 / DH-2
- JD JDQ-78X
- MACK EO-M PLUS
- MAN M 3271-1 / 3477
- MB 226.9 / 228.31
- MTU Oil Category 2.1 / 3.1
- Renault RGD / RLD / RXD
- SCANIA LA
- WEICHAH WP7NG Natural Gas Engine

### **Voordelen**

Nabehandlingsbescherming: volledige bescherming van het nabehandelingssysteem. Uitgebreide motorbescherming: uitermate schone motor met een lange levensduur. Brandstofefficiëntie: minder brandstofverbruik en lage CO<sub>2</sub>-emissies.

### **Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:**

- 5 liter
- 60 liter
- 206 liter
- onverpakt

01\_2025

[masteroil.com](https://www.masteroil.com)

masteroil GmbH | Stockholmer Allee 30 b | D – 44269 Dortmund | [info@masteroil.com](mailto:info@masteroil.com)





masteroil



[masteroil.com](http://masteroil.com)

masteroil GmbH | Stockholmer Allee 30 b | D – 44269 Dortmund