



masteroil

masteroil MTF SAE 75W-80 multi

Beschrijving

Dit is een hoogwaardige halfsynthetische versnellingsbakolie die geschikt is voor bijna alle handgeschakelde versnellingsbakken van personenauto's. Het product kan met name worden gebruikt als vervanging voor specifieke OEM-oliën en is eenvoudiger op te slaan dan andere versnellingsbakoliën. De onder de strengste voorwaarden geteste olie voldoet bij alle weersomstandigheden aan de algemene prestatievereisten van de meeste voertuigfabrikanten en modellen.

Toepassingen

Deze olie wordt aanbevolen voor alle hypoïde overbrengingen en is ook geschikt voor haakse overbrengingen, wormwielaandrijvingen en de meeste transaxle-transmissies in alle weersomstandigheden.

Karakteristieken Eigenschappen	Methode	Eenheid	Waarde
Dichtheid bij 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,867
Kinematische viscositeit bij 40°C	ASTM D445	mm ² /s	48,2
Kinematische viscositeit bij 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8,8
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	164
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
Brookfield viscositeit bij -40°C	ASTM D2983	mPa.s	100000
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	212

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

Specificaties

- API GL-4 +
- BMW 83220309031 / 83 22 0 140 516 / MTF LT-2
- Fiat 9.55550-MX3 / -MZ1
- Ford ESD-M2C186-A / WSS-M2C200-D2
- GM 1940182 / 1940768
- Honda MTF 94
- Hyundai 02200-00130 TOD
- Land Rover TYK500030
- MB 235.10
- Mitsubishi MZ312644
- Nissan 999MP-MTF20P
- Nissan 999MP-MTF20P / MT-XZ
- PSA 9730 A2 / A8 / B71 2330
- Subaru K0321-F0090
- Toyota JWS 227
- Volvo 97308 / 97309 / 97310
- VW G 052 171 / G 052 726 / G 052 527 / G 055 538

Voordelen

Wrijvingseigenschappen: zeer rustig schakelen, zonder trillen

Slijtagebescherming: aanzienlijk langere levensduur

Langere levensduur van de olie: bewezen weerstand tegen oliedegradatie

Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

1 liter

5 liter

30 liter

60 liter

[masteroil.com](https://www.masteroil.com)

05_2024

masteroil GmbH | Stockholmer Allee 30 b | D – 44269 Dortmund | info@masteroil.com