



masteroil C-Tec Power 5W-40

Beschrijving

Beschrijving masteroil C-Tec Power 5W-40 is een op basis van HC-synthese-olie geproduceerde breed inzetbare efficiënte motorolie. De combinatie van voortreffelijke basisoliën en de moderne additieven heeft geleid tot het hoge prestatieniveau.

Gebruik

masteroil C-Tec Power 5W-40 is speciaal ontwikkeld voor moderne benzine- en dieselveertuigen. Het product is bijzonder geschikt voor voertuigen met otto- en dieselmotoren met en zonder turbo en wordt gebruikt voor voertuigen zonder verlengd onderhoudsinterval. Dankzij het moderne concept is het product breed inzetbaar en garandeert het een veilige werking onder alle omstandigheden.

Karakteristieken

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,858
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² / s	86,0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² / s	14,4
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	175
Basegetal (HCIO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10,5
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
CCS-viscositeit bij -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6100
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1,27
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

Vrijgaves

- MB-vrijgave 229.3
- VW 502 00 / 505 00

Specificaties

- ACEA A3/B3
- API CF / SN
- BMW Longlife-01
- Fiat 9.55535-H2 / 9.55535-M2 / 9.55535-Z2
- MB 226.5
- Opel GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025
- Porsche A40
- PSA B71 2296
- Renault RN 0700 / 0710

Voordelen

Nabehandlingsbescherming: volledige bescherming van het nabehandelingssysteem. Uitgebreide motorbescherming: uitermate schone motor met een lange levensduur.

Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 0,5 liter
- 5 liter
- 60 liter
- 206 liter
- onverpakt

