



masteroil

masteroil MTF SAE 75W-80 multi

Beskrivelse

Dette er en halvsynetisk transmissionsolie af høj kvalitet, som er velegnet til alle manuelle gearkasser i personbiler. Den kan især bruges i stedet for specifikke OEM-olier og sikrer mindre kompleksitet og lagerindsats for gearolier. Olien er testet under strenge forhold og opfylder de generelle krav til ydeevnen for de fleste bilmærker og modeller.

Anvendelse

Denne olie anbefales til alle hypoidgear og er desuden velegnet til koniske gear, snækkegear og de fleste transakselgear under alle vejrforhold.

Typiske kendetegn

Egenskab	Metode	Enhed	Værdi
Tæthed ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,867
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm ² / s	48,2
Kinematisk viskositet ved 100 °C	ASTM D445	mm ² / s	8,8
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	164
Flydepunkt	ASTM D6892	°C	-39
Brookfield viskositet ved -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	100000
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	212

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

Specifikationer

- API GL-4 +
- BMW 83220309031 / 83 22 0 140 516 / MTF LT-2
- Fiat 9.55550-MX3 / -MZ1
- Ford ESD-M2C186-A / WSS-M2C200-D2
- GM 1940182 / 1940768
- Honda MTF 94
- Hyundai 02200-00130 TOD
- Land Rover TYK500030
- MB 235,10
- Mitsubishi MZ312644
- Nissan 999MP-MTF20P
- Nissan MT-XZ
- PSA 9730 A2 / A8 / B71 2330
- Subaru K0321-F0090
- Toyota JWS 227
- Volvo 97308 / 97309 / 97310
- VW G 052 171 / G 052 726 / G 052 527 / G 055 538

Fordele

Friktionsegenskaber: meget roligt gearskifte, ingen vibrationer

Slidbeskyttelse: tydeligt længere gearlevetid

Længere olielevetid: bevisligt modstandsdygtig over for olienedbrydning

Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:

- 1 liter
- 5 liter
- 30 liter
- 60 liter