



# masteroil MTF SAE 75W-90 AR

## Beschrijving

masteroil MTF SAE 75W-90 AR is een HC-synthese smeermiddel op basis van hoogwaardige PAO-basisoliën. Het product biedt uitgebreide bescherming voor alle componenten, zelfs bij hoge toerentallen/stootbelastingen of lage toerentallen/hoog koppel. De specificatie conform SAE J2360 toont de uitstekende kwaliteit van het smeermiddel.

## Gebruik

Deze OEM-toegelaten versnellingsbakolie wordt aanbevolen voor alle componenten van de mechanische versnelling van vrachtwagens. Dit blijkt uit de ZF-specificaties van het product wat inhoudt dat het product kan worden gebruikt voor voertuigen met ZF-aandrijflijncomponenten zoals cardanassen of aandrijfassen. Het product voldoet tevens aan SCANIA STO 2: 0A FS en de nieuwe aandrijflijnspecificaties van MAN, Volvo en MB.

## Karakteristieken

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,868
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	105
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	15,5
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	158
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-61
Brookfield viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	65000
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	202

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

## Specificaties

- API GL-4 / GL-5 / MT-1
- ARVIN MERITOR 0-76-N
- BMW 33 11 7 695 240 / 83 22 2 148 570 / 83 22 2 365 987 / 83 22 9 407 768 / OSP
- CHRYSLER MS 9763
- DAF GL5/MIL-PRF-2105E
- DAIMLER TRUCK DTFR 12B110 / DTFR 12B140 / DTFR 13B110
- IVECO MIL-PRF-2105E
- MACK GO-J
- MAN 341 GA1 / 341 GA2 / 341 Z2 / 342 M-3 / 342 S1
- MB 235.11 / 235.20 / 235.8
- Renault B0032/3 Annex 3
- SAE J2360
- SCANIA STO 1:0 / STO 1:1G / STO 2:0A FS
- VOLVO 97312
- ZF TE-ML 02B / TE-ML 05A / TE-ML 12L / TE-ML 12N / TE-ML 16F / TE-ML 17B / TE-ML 19C / TE-ML 21A

## Voordelen

Slijtagebescherming: aanzienlijk langere levensduur van de versnellingsbak.

Wrijvingseigenschappen: zeer rustig schakelen zonder trillen.

Langere levensduur van de olie: uitstekende temperatuur- en oxidatiestabiliteit.

## Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 1 liter
- 30 liter
- 60 liter
- onverpakt