



masteroil

masteroil C-Tec Power Multi 5W-40

Beskrivelse

masteroil C-Tec Power Multi 5W-40 er en højtydende motorolie baseret på syntetisk HC-olie og specielle additiver, der har en bred vifte af anvendelser. Specielt udviklet til moderne personbiler med/uden forlængede vedligeholdelsesintervaller og med udstødningsefterbehandlingssystemer.

Anvendelse

masteroil C-Tec Power Multi 5W-40 er en Mid-SAPS-olie (med medium indhold af sulfataske, fosfor og svovl), opfylder standarderne Euro 4 og Euro 5 og sørger for en pålidelig beskyttelse af efterbehandlingssystemerne og dieselpartikelfiltrene. Denne olie anbefales især til smøring af alle TDI-motorer med indsprøjtningpumper og common-rail-turbodieselmotorer.

Typiske kendetegn

Egenskab	Metode	Enhed	Værdi
Tæthed ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,851
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	84,7
Kinematisk viskositet ved 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13,9
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	170
Basisnummer (HCIO4-metode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7,5
Flydepunkt	ASTM D6892	°C	-39
CCS-viskositet ved -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5970
Sulfataske	ASTM D874	Masse %	0,8
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	235

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

Godkendelser

- MB-godkendelse 229.31 / 229.51
- VW 505 01 / 505 00

Specifikationer

- ACEA C3
- API SN / CF
- BMW Longlife-04
- Fiat 9.55535-GH2 / - S2
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos2™
- MB 226.5
- Porsche A40
- Renault RN 0700 / 0710

Fordele

Efterbehandlingsbeskyttelse: Allroundbeskyttelse af efterbehandlingssystemet.

Omfattende motorbeskyttelse: fremragende renhed og motorlevetid. Brændstoffektivitet:

lavt brændstofforbrug og lave CO₂-emissioner.

Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:

- 0,5 liter
- 5 liter
- 30 liter
- 60 liter
- 206 liter
- løs vare

