



# masteroil C-Tec Power 10W-40

## Beschrijving

masteroil C-Tec Power 10W-40 is een HC-synthetisch smeermiddel dat is gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde, zeer verfijnde basisoliën. Deze olie is een geavanceerde motorolie die speciaal is ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van ACEA A3/B4-08 en de norm Euro 4. Het product onderscheidt zich onder andere door de geringe asvorming en de hoge verouderingsbestendigheid.

## Gebruik

masteroil C-Tec Power 10W-40 is met name geschikt voor voertuigen met otto- en dieselmotoren met en zonder turbo. Het wordt gebruikt voor voertuigen zonder verlengd onderhoudsinterval. Dankzij het moderne concept van masteroil C-Tec Power 10W-40 is het product breed inzetbaar en garandeert het een veilige werking onder alle omstandigheden.

## Karakteristieken

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,866
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	91,0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	13,8
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	155
Basegetal (HCIO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8,3
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220
CCS-viscositeit bij -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Sulfaatas COC	ASTM D874	Mass %	1,0

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

## Specificaties

- ACEA A3/B3, A3/B4
- API SL / CF
- Fiat 9.55535-G2 / D2
- MB 229.1
- VW 501 01 / 505 00
- Renault RN 0700 / 0710

## Voordelen

Uitgebreide motorbescherming: uitermate schone motor met een lange levensduur.

## Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 0,5 liter
- 5 liter
- 60 liter
- 206 liter
- onverpakt