masteroil DPF Truck 10W-40

masteroil

Beschreibung

masteroil DPF Truck 10W-40 ist ein Ultra-High-Performance-Diesel(UHPD)-Motorenöl mit reduziertem Gehalt an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel (Low-SAPS). Speziell entwickelt für moderne Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlungssystemen in Lkw, Bussen und Baumaschinen.

Anwendung

masteroil DPF Truck 10W-40 ist speziell für die Motoren großer Lkws zur Erfüllung der Abgasnorm Euro V empfohlen und für die meisten Euro VI-Motoren geeignet. Perfekt mit allen Nachbehandlungssystemen und -einrichtungen (EGR, SCR , DPF usw.) in Kombination mit schwefelarmem Diesel (max. 50 ppm) verträglich. Kann ebenfalls in älteren Dieselmotoren (Euro II , III und IV) verwendet werden. Auch für bestimmte gasbetriebene Motoren (CN G) geeignet.

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ ml	0,859
Kinematische Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm²/ s	87,9
Kinematische Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm²/ s	13,7
Viskositätsindex	ASTM D-7042	-	159
Basenzahl (HCIO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10,4
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-36
CCS-Viskosität bei -25°C	ASTM D5293	mPa.s	5200
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0,99

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neusten technischen Entwicklungen profitieren können.

Freigaben

- Mack EO-N
- MB-Freigabe 228.51
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3

Spezifikationen

- ACEA E6-16 / E7-16 / E9-16
- API CI-4
- Cummins CES 20076 / -77
- DAF MEET REQUIREMENTS
- Deutz DQC IV-10 LA
- JASO DH-2
- MAN M 3271-1 / 3477
- MB 226.9
- MTU Oil Category 3.1
- Renault RGD / RXD

Vorteile

Nachbehandlungsschutz: Rundumschutz des Nachbehandlungssystems.
Umfassender Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors.
Kraftstoffeffizienz: geringer Kraftstoffverbrauch und niedrige CO2-Emissionen.

Dieses Produkt ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:

- 5 Liter
- 60 Liter
- 206 Liter
- lose Ware

masteroil GmbH | Stockholmer Allee 30 b | D – 44269 Dortmund | info@masteroil.com