



masteroil

# masteroil C-Tec Power Longlife IV 0W-20

## Beskrivelse

masteroil C-Tec Power Longlife IV 0W-20 er et HC-syntesemøremiddel, der er velegnet til de nyeste motorer fra VW/Audi. Den optimale afstemning af disse basisolier og de additiver, der er udviklet specielt til denne anvendelse, resulterer i det enestående præstationsniveau for denne motorolie. Smøremidlet blev udviklet med henblik på at forlænge levetiden og holde emissionssystemers effektivitet høj.

## Anvendelse

masteroil C-Tec Power Longlife IV 0W-20 er specielt udviklet til den nuværende Volkswagen-standard VW 508 00 / 509 00 og anbefales derfor til de nye motorer 2.0 TFSI (140 kW) og 3.0 TDI CR (160 kW). Den er desuden fremragende egnet til andre køretøjer, der kræver en af de nævnte specifikationer i SAE-viskositetsklasse 0W-20. masteroil C-Tec Power Longlife IV 0W-20 garanterer langvarig maksimal slidagebeskyttelse af motoren, samtidig med at den optimerer brændstofbesparelser og bibeholder motorens renhed. masteroil C-Tec Power Longlife IV 0W-20 overgår derved de strengeste krav fra Volkswagen i alle foreskrevne motortests.

## Typiske kendetegn

Egenskab	Metode	Enhed	Værdi
Tæthed ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,835
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	40,2
Kinematisk viskositet ved 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	8,2
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	184
Basisnummer (HCIO4-metode)	ASTM D2896	mgKOH/ g	8,3
Flydepunkt	ASTM D6892	°C	-51
Sulfataske	ASTM D874	Masse %	0,79
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	235
CCS-viskositet ved -35 °C	ASTM D 5293	mPa.s	3500
Farve	visuel		grøn

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

## Godkendelser

- VW 508 00 / 509 00
- Porsche C20

## Specifikationer

- ACEA C5 / C6
- API SN Plus / SP
- Ford WSS-M2C956-A1
- ILSAC GF-6 A
- VW TL 52 577

## Fordele

Generel motorbeskyttelse: holder motoren højtydende og ren.  
Brændstofforbrug: lavt forbrug og lave CO<sub>2</sub>-emissioner. Kold start: fremragende flydeevne ved lave temperaturer.

## Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:

- 0,5 liter
- 5 liter
- 30 liter
- 60 liter
- 206 liter
- løs vare