



masteroil

# masteroil C-Tec Special F x B FE 0W-30

## Beskrivelse

masteroil C-Tec Special F x B FE 0W-30 blev specielt udviklet til moderne benzin- og dieselmotorer med udstødningsefterbehandling (dieselpartikelfilter = DPF) med og uden turboopladning i personbiler. Her var der især fokus på at opfylde både ACEA C2-specifikationen og BMW-producentens specificerede Longlife-12 FE. Dermed opfylder masteroil C-Tec Special F x B FE 0W-30 disse strenge krav med sit lave indhold af sulfataske og den sænkede HTHS(High Temperatur High Shear)-viskositet.

## Anvendelse

masteroil C-Tec Special F x B FE 0W-30 er obligatorisk for de nyeste benzin- og dieselmotorer fra BMW og Ford. Den er egnet til forskellige køretøjer og opfylder specifikationen ACEA C2. Optimal sammensætning til dagens køretøjer, med usædvanlig filmstyrke og lav friktion. Det betyder øget brændstoffektivitet og pålidelighed.

## Typiske kendetegn

Egenskab	Metode	Enhed	Værdi
Massefylde ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,841
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	48,3
Kinematisk viskositet ved 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	9,8
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	194
Flydetal	ASTM D6892	°C	-48
Sulfataske	ASTM D874	Masse %	0,80
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	224
Basisnummer (HCIO4-metode)	ASTM D2896	mg KOH/g	9,4

Vi forbeholder os retten til at ændre vores produkters generelle egenskaber, så vores kunder til enhver tid kan nyde godt af de nyeste tekniske udviklinger.

## Godkendelser

- MB-godkendelse 229.51
- BMW Longlife-12 FE
- Daimler Truck DTFR 15D100
- MB-godkendelse 229.61

## Specifikationer

- ACEA C2
- API SN Plus
- API SP
- Alfa Romeo
- Fiat 9.55536-DS1 / - GS1
- Ford WSS-M2C950-A
- Genesis
- Honda
- Hyundai
- ILSAC GF-5
- Jaguar-Land Rover STJLR.03.5007
- Jeep
- Kia
- Lancia
- Lexus
- Maserati
- Mini
- Mitsubishi
- Opel OV 040 1547 – G30
- Rolls-Royce
- Ssang Yong
- Subaru
- Suzuki
- Toyota



**Fordele**

Generel motorbeskyttelse: holder motoren højtydende og ren.

Brændstofforbrug: lavt forbrug og lave CO2-emissioner.

Kold start: fremragende flydeevne ved lave temperaturer.

**Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:**

- 0,5 liter
- 5 liter
- 30 liter
- 60 liter
- 206 liter
- løs vægt