



masteroil

TECHNISCHES DATENBLATT

masteroil Hydrostößel-Schutz

Art.-Nr.: 0055402010250

TECHNISCHE DATEN:

Aussehen:	klare gelbliche Flüssigkeit
Dichte (g/cm ³):	0,92 (15 °C)
Viskosität (mm ² /s):	372 (20°C)
Flammpunkt (°C):	> 65

INHALTSSTOFFE:

Kombination aus optimal zusammengesetzten neuartigen aschefreien Dispergatoren und dispergierenden Polymeren im hochraffinierten Grundöl. Verbessert das Viskositätsindex, was zur Reduktion der VII-Menge (VII – Viscosity Index Improver) beim Blenden der fertigen Öle führt.

BESCHREIBUNG:

Masteroil Hydrostößel-Schutz reinigt den Motor und sichert somit die optimale Ölversorgung. Beugt der Entstehung von Schwarzschlamm und somit Motorschaden vor. Enthält eine neuartige Kombination aus dispergierenden Polymeren, die für sichere Sauberhaltung sorgen, auch beim starken Rußen des Motors und unter exzessiven Betriebsbedingungen.

EINSATZGEBIET:

Masteroil Hydrostößel-Schutz ist für die einmalige Anwendung ausgelegt und für alle Otto- und Dieselmotoren (auch Katalysator und Turbolader) geeignet sowie mit allen Motorölen verwendbar. Empfohlene Anwendung: zum Motoröl hinzufügen 100-150 km vor dem Ölwechsel.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Die Entstehung von Schlammablagerungen (Schwarzschlamm) im Motor wird begünstigt durch folgende Faktoren: sparsame Motoren (Magermix-Konzept), unzureichende Benzin- und Motorölqualität, überwiegende Fahrweise mit zu niedrigen Drehzahlen. Masteroil Hydrostößel-Schutz wird dem Motoröl zugegeben und löst alle Schlammablagerungen auf.

PRODUKTVORTEILE:

- › beseitigt Schlammablagerungen (Schwarzschlamm) im Innern des Motors
- › sichert somit die Ölversorgung
- › schützt vor Motorschäden durch verstopfte Ölkanäle

masteroil GmbH
Stockholmer Allee 30 b
44269 Dortmund

Telefon +49 231 44424764
masteroil.com
info@masteroil.com



masteroil

ANWENDUNG:

Kurz vor dem Ölwechsel ins Motoröl geben und anschließend noch 150km bis 200km fahren. Anschließend Öl und Filter wechseln.

DOSIERUNG:

Empfohlene Dosierung 50000 mg/kg (1:20) (200 ml für 4 L Öl).

GEBINDE:

Alle Additive sind in Gebindevarianten zwischen 50ml und 1000l oder als Bulk verfügbar. Die Gebindegrößen sind produktabhängig und auf Anfrage erhältlich.

LAGERUNG:

Trocken lagern, angebrochene Gebinde dicht verschließen. Haltbarkeit: frostfrei mind. 24 Monate in originalverschlossenem Gebinde. Direkte Sonnenstrahlung vermeiden.

Nach einer Lagerung über 2 Monate bei -20 °C und +40 °C wurden keine sichtbaren Veränderungen im Erscheinungsbild hinsichtlich Konsistenz und Homogenität sowie im Leistungsvermögen des Produkts festgestellt. Leere Gebinde fachgerecht entsorgen.

Empfohlene maximale Mischtemperatur ist 70°C.

SICHERHEITSHINWEISE:

Siehe masteroil Sicherheitsdatenblatt Nr. 2306.

HINWEISE FÜR DEN ANWENDER:

Die enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und entsprechen unserem besten Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Da die Anwendung außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegt, kann aus dem Inhalt dieses Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Schutzrechte Dritter sind zu beachten.