



# masteroil C-Tec Power 10W-40

## Beskrivelse

Masteroil C-Tec Power 10W-40 er et HC-syntetisk smøremiddel baseret på nøje udvalgte, højraffinerede basisolier. Denne olie er en højtudviklet motorolie, der er specielt designet til at opfylde kravene i ACEA A3/B4-08 og standarden Euro 4. Den er blandt andet kendetegnet ved lav askedannelse og høj ældningsmodstand.

## Anvendelse

masteroil C-Tec Power 10W-40 er særligt velegnet til køretøjer med otto- og dieselmotorer med og uden turboopladning. Den bruges til køretøjer uden forlængede vedligeholdelsesintervaller. Det moderne koncept af masteroil C-Tec Power 10W-40 muliggør en bred vifte af anvendelser og garanterer sikker drift under alle driftsforhold.

## Typiske kendetegn

Egenskab	Metode	Enhed	Værdi
Tæthed ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,866
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	91,0
Kinematisk viskositet ved 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13,8
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	155
Basisnummer (HCIO4-metode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8,3
Flydepunkt	ASTM D6892	°C	-39
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	220
CCS-viskositet ved -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Sulfataske COC	ASTM D874	Masse %	1,0

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

## Specifikationer

- ACEA A3/B3-16; A3/B4
- API SN/CF
- Fiat 9.55535-G2 / D2
- MB 229,1
- Renault RN 0700 / RN 0710
- VW 501 01 / 505 00

## Fordele

Omfattende motorbeskyttelse: fremragende renhed og motorlevetid.

## Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:

- 0,5 liter
- 5 liter
- 60 liter
- 206 liter
- løs vare