



masteroil C-Tec Power 10W-40

Beschreibung

masteroil C-Tec Power 10W-40 ist ein HC-Synthese Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, hoch verfeinerten Grundölen basiert. Dieses Öl ist ein hoch entwickeltes Motoröl, das speziell darauf ausgelegt ist die Anforderungen der ACEA A3/B4-08 und der Norm Euro 4 zu erfüllen. Es zeichnet sich unter anderem durch geringe Aschebildung und hohe Alterungsbeständigkeit aus.

Anwendung

masteroil C-TecPower 10W-40 ist besonders geeignet für Fahrzeuge mit Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Es wird für Fahrzeuge ohne Wartungsintervallverlängerung eingesetzt. Das moderne Konzept von masteroil C-Tec Power 10W-40 ermöglicht ein weites Einsatzspektrum und gewährleistet sicheren Betrieb unter allen Betriebszuständen.

Typische Kennwerte

| Eigenschaft | Methode | Einheit | Wert |
|-----------------------------------|------------|---------------------|-------|
| Dichte bei 15 °C | ASTM D4052 | g/ ml | 0,866 |
| Kinematische Viskosität bei 40°C | ASTM D445 | mm ² / s | 91,0 |
| Kinematische Viskosität bei 100°C | ASTM D445 | mm ² / s | 13,8 |
| Viskositätsindex | ASTM D2270 | - | 155 |
| Basenzahl (HClO4-Methode) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 8,3 |
| Stockpunkt | ASTM D6892 | °C | -39 |
| Flammpunkt COC | ASTM D92 | °C | 220 |
| CCS-Viskosität bei -25°C | ASTM D5293 | mPa.s | 6700 |
| Sulfatasche COC | ASTM D874 | Mass % | 1,0 |

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

Spezifikationen

- ACEA A3/B3-16; A3/B4
- API SN/CF
- Fiat 9.55535-G2 / D2
- MB 229.1
- Renault RN 0700 / RN 0710
- VW 501 01 / 505 00

Vorteile

Umfassender Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors.

Dieses Produkt ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:

- 0,5 Liter
- 5 Liter
- 60 Liter
- 206 Liter
- lose Ware